

# 净化岩棉板厂家 福建净化岩棉板 康达净化

产品名称	净化岩棉板厂家 福建净化岩棉板 康达净化
公司名称	德清康达净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德清乾元开发区苕溪东街1133号
联系电话	15967235533 15967235533

## 产品详情

**隔声：**岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，特别适用于有航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO717/82和UNI8270/7标准，净化岩棉板厂家，选用密度为120kg/m<sup>3</sup>岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到RW=29-30dB

**吸音：**岩棉夹芯板同时具有的吸引效果，它能吸收比较广频率范围内的声音。按照ISO35/85标准，岩棉夹芯板吸音性能水准达到DELTA=15.7dB(A)。

彩钢岩棉板虽然有诸多优点，但是也存在自身的不足，其中缺点就是强度不好。

### 常用净化彩钢板材分类净化岩棉板

#### 净化岩棉板手工企口岩棉板

手工岩棉板两面可采用彩涂板、镀锌、不锈钢等净化特定材质。芯材可采用无机质(玻镁板、石膏板)、岩棉、硅酸铝棉、玻镁棉，珍珠棉、沸腾板。四周采用镀锌板冷拉型框架或塑钢框。广泛应用于高科技电子、药、化工食品等行业的净化房围护、吊顶，工业厂房、净化房，防火车间，仓库、冷库、空调器壁板。产品强度高、耐冲击、抗震性冲击、抗震性强，施工安装方便。

#### EPS彩钢夹芯板

聚苯乙EPS泡沫夹芯板是由彩色钢板作表层，闭孔自熄型聚乙烯泡沫塑料做芯材，通过自动化连续成型机将彩色钢板压型后用高强度 粘合剂粘合而成的一种效新型复合建筑材料。主要适用于公共建筑、工业洁

净厂房的屋面、墙壁和电子、药、食品洁净厂房以及组合冷库、楼房加层、商亭等。

产品性能:彩板厚度 0.2mm~1.0mm , 芯材厚度:50mm ~250mm , 有效宽度:1000mm、1200mm

。适用范围：车间、办公室阁墙、钢结构房外墙 维护、装饰建材、活动房办公楼等 聚氨酯夹芯板

次数用完API KEY 超过次数限制

## 彩钢板

1)、彩钢板是一种新型的多功能建筑材料，外形美观，净化岩棉板公司，色泽鲜艳、强度高，使用寿命长，安装方便，具有防火、防水、保温、隔音、防磁等优点，是目前洁净厂房多选的装饰材料。

2)、工程采用的彩钢板为50mm手工岩棉玻镁夹芯彩钢板，钢板的材质采用冷轧钢板经热镀锌后再喷涂而成，基板厚度0.5mm，无偏差。

3)、工艺有四道：一道为镀锌层（正、背面）；第二道为化学转化层（正、背面）；第三道为初涂层底漆（正、背面）；第四道为正面清涂层（正面漆），背面精涂层（背面漆），彩钢板保温垫料为岩棉防火材料，容重120kg/m<sup>3</sup>，其中玻镁板有良好防火性能，是不燃板材，火焰持续燃烧时间为零，800 不燃烧，净化岩棉板厂，1200 无火苗，福建净化岩棉板，达到防火不燃级别A1级，与质龙骨制作的隔断系统，耐火极限达到3小时以上，遇火燃烧的过程中能够吸收大量的热能，延迟周围环境温度的升高。玻镁板的表观密度为0.8-1.2g/cm<sup>3</sup>，减轻了建筑荷重，使建筑内墙重量降低60%以上，同时增加了使用面积5-8%。质轻有利于结构抗震，有效减少基础和结构主体造价。玻镁板重量虽轻，但结构紧密，稳定性好，不变形，具有木材般的韧性，在抗冲击、抗压、抗拉和抗断性能上表现出色，刚韧并重，抗弯强度达到322kgf/cm<sup>2</sup>（垂直）和216kgf/cm<sup>2</sup>（水平），抗冲击强度可达25MPa。次数用完API KEY 超过次数限制

净化岩棉板厂家-福建净化岩棉板-康达净化由德清康达净化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德清康达净化设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!