

玻璃挡烟垂壁公司 鑫凯门业 淳安玻璃挡烟垂壁

产品名称	玻璃挡烟垂壁公司 鑫凯门业 淳安玻璃挡烟垂壁
公司名称	绍兴鑫凯门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5
联系电话	13173626686 13173626686

产品详情

固定式刚性挡烟垂壁是一种固定式挡烟产品，符合国家防火建筑设计规范，该产品以透明夹钢丝的特种防火玻璃为主要材料，玻璃挡烟垂壁厂家，并配有固定件。防烟效果好、美观大方、安装方便，不用维修和保养，适合复杂多变的挡烟分区，其透明的特点能满足室内装饰设计要求。防火玻璃中间镶有钢丝，提高了挡烟垂壁的安全性，即使发生碰撞等意外事故，玻璃碎裂后也不会垮塌坠落，保护行人安全。一般垂壁高为 500mm，长度尺寸不限，玻璃挡烟垂壁定制，可多台组合而成，玻璃挡烟垂壁公司，是目前比较理想火灾时能够阻止烟和热气体水平流动的垂直分隔物。

挡烟垂壁材料及零部件

- (1) 挡烟垂壁所用的各种原材料必须符合相应或行业标准的规定。
- (2) 挡烟垂壁所用的电机及控制箱（含按钮盒）应是经国家检测机构检验合格的产品。
- (3) 挡烟垂壁挡烟部件在 (200 ± 15) 、 (25 ± 5) Pa 差压时的漏烟量应不大于 $25\text{m}/(\text{m} \cdot \text{h})$ 。
- (4) 卷帘式挡烟垂壁挡烟部件若由两块或两块以上织物缝制时，其搭接宽度应不小于 20mm。
- (5) 单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求时，淳安玻璃挡烟垂壁，可用多节垂壁以搭接的形式安装使用，且搭接宽度应满足：
 - a) 卷帘式挡烟垂壁应不小于 100mm；
 - b) 翻板式挡烟垂壁应不小于 20mm。
- (6) 挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持距离，此距离不应大于 20mm。

(7) 卷帘式挡烟垂壁必须设置重量足够的底梁，以保证垂壁运行的顺利、平稳。

防烟分区

- 1, 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。
- 2, 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间，当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时，吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。
- 3, 设置排烟设施的建筑物内，敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。
- 4, 公共建筑、工业建筑防烟分区的大允许面积及其长边大允许长度应符合表4.2.4的规定，当工业建筑采用自然排烟系统时，其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍。

玻璃挡烟垂壁公司-鑫凯门业(在线咨询)-淳安玻璃挡烟垂壁由绍兴鑫凯门业科技有限公司提供。绍兴鑫凯门业科技有限公司在金属门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫凯门业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。