

# 灭火器充粉 灭火器充粉 联捷消防系统维护保养

产品名称	灭火器充粉 灭火器充粉 联捷消防系统维护保养
公司名称	广州联捷消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石碁镇龙基北路西十三巷48-52号
联系电话	13925188119 13925188119

## 产品详情

广州联捷消防工程有限公司主要经营：手提式干粉灭火器冲装、推车灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器充装、消防水带、接扣、灭火器箱、防毒逃生面具、防火阻燃材料、ABC干粉灭火器充装，防尘口罩、防毒口罩、棉线手套，消防灭火器充粉，宫灯灭火器等产品的充装与维修。

灭火器的维修技术要求：

贮气瓶从出厂日期算起五年后，以后每隔三年必须按GB4351的3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。

没有按GB4351《手提式灭火器通用技术条件》的6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。

器头不允许存在裂纹、螺纹失效等缺陷，否则必须更换。

塑料器头使用二年后必须与筒体一起做水压试验检查，不合格者必须更换。

金属器头从出厂之日起，每隔五年必须筒体一起做一次水压试验，不合格者必须更换。

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，公司主要经营手提式干粉灭火器冲装、推车灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器充装、消防水带、接扣、灭火器箱、防毒逃生面具、防火阻燃材料、ABC干粉灭火器充装，防尘口罩、防毒口罩、棉线手套，宫灯灭火器等产品的充装与维修。

灭火器箱分类

灭火器箱按放置型式可分为；

a)置地型；

b)嵌墙型。

灭火器箱按开启方式可分为：

a)开门式；

b)翻盖式。

灭火器箱厚度、高度代号

a)厚度B=160mm，高度h=450mm——用“1”表示；

b)厚度B=200mm，高度h=650mm——用“2”表示；

c)厚度B=220mm，灭火器充粉，高度h=800mm——用“3”表示；

d)厚度B=220mm，灭火器充粉多少钱，高度h=1000mm——用“4”表示

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，公司位于广州市番禺区石基镇小龙村塍尾路15号，旗下包含一家7年老店“广州市番禺区石基豪安消防器材经营部”，地址：广州市番禺区石基镇富怡路103号小龙村段。公司主要经营：手提式干粉灭火器冲装、推车灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器充装、消防水带、接扣、灭火器箱、防毒逃生面具、防火阻燃材料、ABC干粉灭火器充装，防尘口罩、防毒口罩、棉线手套，宫灯灭火器等。

灭火器的使用原理——窒息法

窒息灭火法是阻止空气流入燃烧区或用不燃烧区或用不燃物质冲淡空气，使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭的灭火方法。具体方法是：

- 1、用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质复盖燃烧物；
- 2、喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂复盖燃烧物；
- 3、用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备；
- 4、密闭起火建筑、设备和孔洞；
- 5、把不燃的气体或不燃液体（如二氧化碳、氮气、si氯化碳等）喷洒到燃烧物区域内或燃烧物上

灭火器充粉多少钱-灭火器充粉-联捷消防系统维护保养由广州联捷消防工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州联捷消防工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为消防器材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!