

餐具清洗一体化污水处理设备

产品名称	餐具清洗一体化污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	36800.00/件
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市和平路福润德大厦
联系电话	18353666893 18353666893

产品详情

餐具清洗一体化污水处理设备

餐具清洗消毒杀菌废水处理设备在洗涤厂废水处理中的运用，餐具清洗消毒中心污水主要来源于于餐具清洗环节中，经清理-清洗-消毒杀菌，污水含有大量食物残留、动植物油、洗洁剂、碳酸盐等，污水含有大量有机化合物，*易出现腐败问题，若不及时解决，会带来非常大的异味，并且对周边的生活环境水质造成不良影响。必须从加工过程的根源下手，减少废水和污染物排出总产量，从而达到简单方便、工程经济、运行降低成本、达到环保标准目标。废水经加工后做到可灌溉农田环保标准规定，全部废水处理工程部位应选用有效，合乎饮食业的卫生标准，而且要加强大环境美化、小环境绿化。

对于餐具清洗消毒杀菌废水及与这类一样日常生活有机化学生活污水处理。其核心解决方式采用的是现阶段比较完善的生化处理技术性——接触氧化法，水质参数按一般生活水水体，渗水BOD 200mg/l，出水量BOD 20mg/l指标设计，一共有六部份构成：(1)初沉池；(2)接触氧化池；(3)二沉池；(4)消毒池、消毒装置；(5)污泥池；(6)风机房、离心风机。

现各自阐述如下所示：

(1)初沉池：机器设备初沉池为竖流式沉淀池，废水在沉砂池的升高流动速度为0.6-0.7mm/秒，沉淀下来的污泥处理用气体提至污泥池。

(2)接触氧化池：初沉后水自流至接触池开展生化处理，接触池分成三级，总停留的时间为1个小时以上。加厚型机器设备接触氧化时长可以达到6钟头，填充料为新奇梯状填充料。易结膜炎、不阻塞。填充料比表面为160m²/m³，接触池气水比在12:1上下。

(3)二沉池：生化后废水流进二沉池，二沉池为二只竖流式沉淀池，他们并联运行。升高流动速度为0.3-0.4mm/秒。排泥选用气体提高污泥池。

(4)消毒池及消毒装置：消毒池按标准：“TJ14—74”标准是30min，倘若医院污水，消毒池可提升停留的时间至1.5钟头，使用固态片触碰融解的消毒方法，消毒装置能够根据水流量大小持续更改加剂量，做到多出水多投药，少出水量少投药的效果。其他消毒装置可另外配置。

(5)污泥池：初沉池、二沉池的所有淤泥均用气体提至污泥池

中进行好氧消化吸收。污泥池的发酵液逆流至接触氧化池中进行再加工。消化吸收后剩余污泥非常少，一般2年清洗一次。清除方式可采取吸污车从污泥池的检查孔伸进淤泥底端，开展吸脂运输就可以。

(6)风机房、离心风机：机器设备风机房建在消毒池上方，进口的选用两层隔音降噪，进气口有消音器、风机过滤器，因而运行中没有噪音。

餐具清洗一体化污水处理设备

废水处理一体化设备水解酸化池的进水管、进泥口均设在水中，以防止产生短流，干扰解决实际效果，并设水利闸门以调整水流量。水解酸化池的出水量一般采用溢流坝式。在水池、水池的1/2深处或距水池1/3深处都应该设管道直径为80~100mm的排水管道，前面一种用作水池清洗、排尽；第二种是选择在塑造、训化活性污泥法时用以周期时间排出上层清液。推流式水解酸化池适用各种、中型城市污水处理站及其严寒地区的小型污水处理厂。

生活中，若污水消毒设备出现了，我们就不得不考虑它出现了的事实。既然如此，每个人都不得不面对这些问题。在面对这种问题时，

生活中，若污水消毒设备出现了，我们就不得不考虑它出现了的事实。我认为，我们一般认为，抓住了问题的关键，其他一切则会迎刃而解。

培根在不经意间这样说过，深窥自己的心，而后发觉一切的奇迹在你自己。这不禁令我深思。