

专业无机玻璃钢保温板设备

产品名称	专业无机玻璃钢保温板设备
公司名称	宁津恒丰温控设备厂
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	0534-5234619 15969765211

产品详情

山东恒丰公司是专业生产无机玻璃钢保温板设备和保温板的高新技术企业，该厂的设备生产的保温板，可修建厂房、活动房、院墙、隔断墙、鸡舍、猪舍，保温省钱，比用泥土、砖节省资金40%左右，安装省工快捷。

目前，我国60%的墙体采用粘土砖，砖瓦企业12万个，年产实心砖5200多亿块，相当于毁坏耕地120万亩，直接和间接耗能约占全国总耗能的15%以上，同时生产实心砖，污染严重，仅烧砖一项，每年CO₂排放量达到1.7亿吨。为此国家建材局、建设部、国土资源部、农业部、墙体材料革新建筑节能办公室联合发出通知：全国170个大、中城市禁止使用粘土砖，其他城市改实为空，积极推动新型墙体材料的革新和发展。2005年4月，建设部相继颁布了《关于新居建筑严格执行节能设计标准的通知》和《公共建筑节能设计标准》对建筑节能的各项指标做了具体的规定。为贯彻执行标准，加强了对建设节能的审查力度，并发出通知，自2005年5月1日起，应严格执行《夏热冬冷地区居住房屋节能设计标准》，重申了对违反建筑节能有关规定的处罚措施。

本公司顺应时代潮流，凭借雄厚的经济实力和技术力量，广泛与国内、外有关的科研机构交流合作，成功研制出轻质、保温、隔音、防火、环保的新型建筑墙体材料设备——轻质保温复合墙体板生产线。该生产线已通过由山东省建设厅组织的专家鉴定会，并被国家科学技术部、国家商务部、国家质量监督检验检疫总局、国家环境保护总局评定为国家重点新产品。

该机特点：一机多用，可生产5公分、10公分、15公分等多种厚度的保温板、瓦楞板，各种尺寸大幅面彩色波形瓦，各种厚度防火板。该机生产的产品厚薄均匀，用工少，4--6人即可，不用投资购买塑料托板，可节省投资2万元左右，自动多层码摞成垛，日产量400--800平方米。生产的产品按10公分厚度计算每平方米成本价格15--18元之间，成本低于泥土砖30%--40%左右，主要特点轻质、保温、省钱、安装方便。专为致富人士提供保温板设备，该设备生产的无机玻璃钢保温复合板可建筑鸡舍、鸭舍、猪舍、保温大棚、厂房、活动板房等，适应国家倡导的节能环保趋势，是国家大力推广的新型节能产品。

本产品具有耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、安装便捷。本公司设计生产的玻璃钢保温板是一种新型环保保温材料，此产品可大大改善禽类生存环境，经多年实践已被yangzhi用户一致认可。本产品使用年限20年以上，是广大农民朋友养鸡致富的最佳选择。经多年实践证明此产品作为活动户既经济又实用，通风、保温、防湿、外形美观大方。产品规格无限度，可根据户要求定做。

一、项目特点 1、生产原料来源于，没有地区局限性。主要利用锯末，稻草（壳），以及各种农作物秸秆，加入无机材料(如滑石粉、建筑垃圾、硅藻土、粉煤灰等)经特殊工艺加工而成。生产成本低廉，投资少，见效快。

2、生产工艺简单，设备自动化程度高，劳动强度低，流水线作业，生产过程无噪音无三废排放。

3、生产能耗低，不需高温、高压，利用化学反应自身释放热量，达到生产工艺要求。

山东恒丰新型建材设备科技有限公司生产的设备一机多用可以生产：

5公分、10公分、15公分的保温鸡舍板、建筑模板、新型防火板、新型家具板材

、轻质保温复合平板、各种尺寸大幅面彩色轻质保温复合瓦楞板、楼房隔断墙。

二、设备特点 1、新一代无机玻璃钢保温板设备是采用双驱动对辊挤压工艺，产品从上浆、主料、铺布、复合、复压一次性完成整板的生产线过程，设备自动化程度高，运行平稳，规格任意调整。产品表面平整，光滑，密实度高，真正实现了新型建筑墙体板材的工业化流水线生产。大大降低了生产工人的劳动强度。 2.无机玻璃钢保温板生产设备能生产瓦楞板，完美的波浪搭接工艺，免去了平板做房顶的防水费用，每平方米节省3—6元。

3.玻璃钢的厚度可随意调整（从0.2mm—50mm）平均厚度高平面物差0.001mm？

4.投料，拌浆，铺布，复合，压制一次成型，3—5人每天可生产700平方米，比传统的设备省人工40%

5.节省场地，每趟轨道上可生产4—7层，大大减少了占地面积（每天生产700m²板用厂地200 m²就可以了）

6.节省投资，传统设备用的模板很厚，而我们的设备用模板很薄，比传统的设备能节省投资？

三、无机玻璃钢保温板设备——项目特点及性能 《一》特点：生产原料来源于，没有地区局限性。主要利用锯末，稻草（壳），以及各种农作物秸秆，加入无机材料(如滑石粉、建筑垃圾、硅藻土、粉煤灰等)经特殊工艺加工而成。生产成本低廉，投资少，见效快。

玻璃钢保温板具有轻质抗震、施工快速方便，综合成本低等特点。性能：

1、气干密度（标准指标）50kg/m²（检验值）30.0kg/m² 2、面板干缩平

0.08% 0.051

3、抗折荷载 1400N 5640N?

4、抗冲击冲击3次无开裂等破坏现象冲击3次无开裂等破坏现象

5、主断面热阻（T=90mm） 1.35（m²K）/W 1.36（m²K）/W 6、热桥面积率

8% 2.22%

7、隔声量

36dB

四、无机玻璃钢保温板生产设备——效益分析（一）成本核算

原材料：10—13元/m²（根据厚薄不同）；工资:1元/m²水电费：0.5元/m²设备折旧0.2元，管理费1元/m²

合计：13元—15元/m²（二）利润分析（以小型为例）日产400m²-700m²，以市场20元/m²的价格销售，平均

利润6元/m²，每天平均500m²，每月利润，以每月按20天生产：20天×500m²×6元=60000元 接产事项：

1.购买设备，赠送技术。 我有完整的技术配套体系，从原料配方、生产工艺、表面涂装生产线的全线技术咨询及技术服务，公司有生产研制基地，为接产方提供实地培训。拥有一批优秀的、实践经验丰富的专家教授及工程技术人员，亲自上门指导安装，一次性生产出合格产品，长期免费提供技术咨询，如后续技术改进，我公司将与您免费共享。

2.保证质量，设备在一年之内出现质量问题,免费予以维修 3、长期品牌广告宣传，并协助销售产品。

4.金子般的承诺 零风险启动，保证上马一家，成功一家。