

## 5KW柴油发电机变频小体积

产品名称	5KW柴油发电机变频小体积
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6800ET-J 功率:5KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

### 产品详情

5KW柴油发电机变频小体积 此款移动静音机型，按照标准设计，采用高品质钢材、环保消音棉层等复合材料，消声能力强，散热好，适合作为户外移动电站使用。可按照客户需要，度身定做，达到以好低的成本达到需要的效果。机组具有快速启动、结构紧凑、耐高温的特点。机组一次加载能力可以达到50%或以上，新改进型发动机的一次加载能力可高达70%。发动机废气排放符合欧洲2标准；发电机采用低阻抗设计，在非线性负载条件下能承受大幅度的负荷变化并具有良好的反应特性；安装永磁发电机（PMG）励磁的机组，能提供好大三倍、10秒的强励 低燃油消耗率和低排放技术。

此款移动静音机型，按照标准设计，采用高品质钢材、环保消音棉层等复合材料，消声能力强，散热好，适合作为户外移动电站使用。可按照客户需要，度身定做，达到以好低的成本达到需要的效果。机组具有快速启动、结构紧凑、耐高温的特点。机组一次加载能力可以达到50%或以上，新改进型发动机的一次加载能力可高达70%。发动机废气排放符合欧洲2标准；发电机采用低阻抗设计，在非线性负载条件下能承受大幅度的负荷变化并具有良好的反应特性；安装永磁发电机（PMG）励磁的机组，能提供好大三倍、10秒的强励 低燃油消耗率和低排放技术。

移动型电站：

本电站根据功率大小，分单轴与双轴，两轮及四轮结构，装有弹簧减震装置、制动装置，确保行驶中的机动性与安全性。结构高度一体化，电站外罩密封防雨并设有进出风百叶窗，保证电站全天候工作。防雨罩两侧有门，便于保养，侧面还开有控制屏观察窗，使操作方便。内置电池与4~8小时使用油箱。可应用户要求增加电缆卷筒，接头等附件。产品说明：

移动电站系列有多种结构和功能，有手推式、三轮、四轮、汽车电站、拖车电站、移动低噪音电站、移动集装箱电站、电力工程车等。

该系统是本公司参照多家国外移动电站结构，自行设计和生产的具有良好的操作性能和安全性能。有以

下配置选择：

- 1.牵引:采用活动式挂钩，360°转盘、转向灵活、确保行驶中的安全。
- 2.制动:同时具有可靠的气刹接口和手摇式刹车系统，确保行驶中的安全性。
- 3.支撑:为保证电源车操作时的稳定性，配有4只机械或液压支撑装置。
- 4.门窗:前部有通风窗，后部有对开的大门，两侧有门可供操作人员进出。

柴油发电机进排风口的合理设计。发电机组的动力部分属于内燃机，因此，在机组运行的过程中需要足够的空气流动来保障发动机的充分燃烧以及散发掉工作时产生的大量热量。如果，近排风量比例失衡，则会影响到发电机组的正常运行，从而，会导致发电机组高水温、功率达不到额定要求等等。机组长时间在高温条件下工作则会影响机组寿命。柴油机和发电机的指示和操作系统都集中于控制面板上，并在箱体上开有控制屏观察窗，便于控制与操作，并且底部邮箱是大容量的，可确保长时间的运行，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。的静音式柴油发电机组有着有的油温、水温、低油压、超速自动四保护功能，以防止昂贵的柴油机的损坏。

保证机组满负荷工作时的静音效果及良好的散热性能

经过对发电机组做科学、合理的防音处理，目前业界上比较的发电机组可以使防音型机组达到下面的噪声指标：标准防音型机组距离机组一米处噪声一般在80分贝以下，距离机组7米处噪声一般在70分贝以下；家居型防音机组距离机组一米处噪声一般在76分贝以下，距离机组7米处噪声一般在66分贝以下。