

广东东莞西门子授权总代理商SIEMENS

产品名称	广东东莞西门子授权总代理商SIEMENS
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号(注册地址)
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

广东东莞西门子授权总代理商SIEMENS PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.1 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 413 8.2 组态 简介 使用 STEP 7 对 IM 467/IM 467 FO 进行组态 它是指在选择了“内部参考”模式时必须添加到实际温度误差中的误差 在 CR 中插入发送模块(发送 IM)时,需同时将相应的接收模块(接收 IM)插在串联的 ER 中 在模块上进行任何测量之前,请释放您身上的静电 此图适用于模拟量输入的全部信号变化 不过,一个 CR 中只允许存在两个能够传输 5 V 电压的发送 IM 电流 0 至 20 mA 4 至 20 mA \pm 20 mA 缺省设置 缺省情况下,模块中的输出类型设置为“电压”,输出范围设置为“ \pm 10 V” 由于测量值正是基于此周期积分而来的,因此还将会 记录可能叠加到测量信号上的一个或多个网络频率的完整周期 用于参数分配的 SFC SFC 可用于在用户程序中对信号模块进行编程: 表格 A-1 用于为信号模块分配参数的 SFC SFC 编号 标识符 应用 55 WR_PARM 将可修改的参数(数据记录 1)传送到已分配地址的信号模块 模块与传感器之间的电路断开 连接电缆 通道未连接(断开) 禁用通道(“测量类型”参数) 用导线连接通道 参考通道错误 例如,由于断线而导致连接到通道 0 的参比端出现故障

[泰州西门子授权总代理商SIEMENS](#)