榆林西门子授权总代理商SIEMENS

产品名称	榆林西门子授权总代理商SIEMENS
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号(注册地 址)
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

榆林西门子授权总代理商SIEMENS 数字量模块 4.8 数字输入模块 SM 421; DI 16 x DC 24 V (6ES7421-7BH01-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 110 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 SM 421; DI 16 x 24 V DC 的接线电路图; INTF EXTF 1L+01231Vs 45671M 1M 2L+2L+01232Vs 45672M 2M 1L+ 2M 2L+ 1M M L+ 1L+ 1L+ 2L+ 1M 2M 2M 1M 24 V 24 V 24 V 2L+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 图 4-3 SM 421; DI 16 x 24 V DC 的接线电路图; 数字量模块 4.8 数字输入模块 SM 421; DI 16 x DC 24 V (6ES7421-7BH01-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 111 冗余传感器电源的接线图 下图说明了如何使用冗余电压源通过 Vs 为传感器供电(例如,通过其它模块) 需要 24 V 供电电压的模块不能在 ER1 或 ER2 中使用 参数 将参数分配给模拟模块的常规步骤在各章节中有介绍 设计 设计用于 S7-400 可以在没有风扇的条件下工作 在机架中*多可以使用 4 个 IM 467/IM 467 FO 设计 设计用于 S7-400 可以在没有风扇的条件下工作 在机架中*多可以使用 4 个 IM 467/IM 467 FO 请确保前连接器接线与下面的接线图相符 RC 元件 欧姆电阻和电容串联 为通道分配参数 可分别为每个 SM 432; AO 8 x 13 位的输出通道设置参数 如下标记继电器触点: 继电器 K1: 编号 1 到 3 继电器 K2: 编号 4 到 6 下图是所有风扇都在运转时风扇部件中的电路 电源模块 3.2 冗余电源模块 S7-400 自动化系统模块数据 44 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 3.3 备用电池(可选) 引言 S7-400 的电源模块有一个电池舱,可容纳一块或两块备用电池

呼伦贝尔西门子授权总代理商SIEMENS