

促销通化煤气报警器/煤气泄漏报警仪厂家

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 促销通化煤气报警器/煤气泄漏报警仪厂家 |
| 公司名称 | 济南聚鑫安防器材有限公司 |
| 价格 | 1027.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区华龙路1825号 http://www.gasalarm.cn |
| 联系电话 | 86-053188326657 13220581617 |

产品详情

山西煤气报警器RBK-6000-6由气体报警控制器和RBT-6000-F气体探测器配套使用。

山西煤气报警器RBK-6000-6控制器主要特点：山西可接1-6路探测器，0-100%LEL量程指示，催化燃烧检测原理，与传统产品相比，具有时钟显示、报警时间查阅、自主设定、零点漂移归位等新功能。4-20mA标准电流信号，485串口通讯接口协议。煤气报警器RBK-6000-6控制器技术参数

认证 公安部消防电子产品合格评定中心；消防产品型式认可证；检验报告，制造计量器具许可证，防爆合格证。应用标准：GB16808-2008 电气

供电电源：195~235VAC/50~60Hz 控制输出：继电器AC220V/5A（2个无源常开常闭点）

接线端子：适合导线截面积0.5-2.5mm² 接线方式：三线制3*1.0mm² 结构

安装方式：壁挂、盘装式 重量：3.5kg

外形尺寸：250mm(L)×240mm(W)×90mm(H) 环境 工作温度：-20~60

传输距离：1200m 显示报警 显示单位：（易燃易爆气体）为%LEL

报警方式：声光报警 报警音量：75dB 山西RBT-6000-F煤气探测器主要特点：

RBT-6000-F可燃、有毒气体防爆型探测器，每只气体探测器，只针对一种气体检测。使用进口敏感元件，并具有隔爆型防爆功能。其外壳采用外壳采用压铸铝材质，双腔体结构设计。本产品最大特点是传感器探测头为不锈钢材质，防腐蚀作用。并且有不锈钢颗粒过滤网保护，透气度良好。认证

防爆认证：Exd II CT6 型式认可：消防电子产品合格评定中心；消防产品型式认可证，检验报告，制造计量器具许可证，防爆合格证。应用标准：GB15322.1-2003 电气

供电电源：DC12V-30V 信号：数字信号

接线端子：适合导线截面0.5~2.5mm² 连接电缆：3×1.0mm² 接线方式：三线制

测量精度：±5%F.S 响应时间：小于30s 环境 IP等级：IP65

温度范围：-40~65（催化燃烧式） 传输距离：1200m 检测

检测气体：易燃易爆%LEL 检测方式：自然扩散式 检测范围：12-15m² 山西煤

气报警器RBK-6000-6产品安装使用：与RBT-6000-F配套使用，可连接1-2气体探测器，控制器应放在值班室，探测器放在检测现场，2者有端子接口，用3芯线连接即可，安装方便。如果安装有什么问题，济南聚鑫安防相关技术人员给予电话技术指导或现场指导对方需付出差旅费。更多产品及技术垂询

<http://www.gasalarm.cn>或<http://www.first18.cn> 在线技术或产品垂询 0531-88326657 手机13220581617 韩明 qq 1615029362