

依思达牌数显推拉力计DS2

产品名称	依思达牌数显推拉力计DS2
公司名称	深圳市晶码卓科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗镇横坪大福968工业园
联系电话	0755-33137598

产品详情

依思达牌数显推拉力计DS2之产品特征： 1、精度： $\pm 0.2\%F.S \pm 1\text{digit}$ 2、峰值保持功能
3、测量单位：kgf/lb/N (gf、N、ozf) 4、输出：USB 高效稳定的数据输出功能 5、显示速度：10次/秒
6、读取速度：1000次/秒 7、操作温度：-20 ~+50 8、
电池供应：Nicd充电电池GP，AC充电器 9、超载能力： $150\% \pm F.S$ ($\sim 5N$)
 $200\% \pm F.S$ (20N~) 10、包括：6个附件，AC充电器，手提箱 11、数字显示拉力和压力 12、
屏幕闪烁提示过载或低电状态 13、四位液晶显示，显示屏可倒置
14、新技术产品专利号：2008301431024 依思达牌数显推拉力计DS2之应用范围：广泛
地应用于航空、汽车、摩托车、纺织、铁路、桥梁、电子、机械加工、热处理等行业和部门。例如：弹簧及橡胶等的拉伸和压缩，计算机、电话机、开关等按键接触力的测量，接插件或端子的拔插力的测量，玻璃、塑料、陶瓷及新材料的极限载荷，检测金属薄板、长杆木材制品的极限弯曲力、橡皮膏、不干胶或其它剥离粘接力，检测电线、钢丝等线材的拉断力，测量易拉罐等拉环的开启力。

型号	测量范围	显示值	最小读值	测量杆
DS2-2N	0-2N (200gf)	2.00N (200gf)	0.001N (0.1gf)	M6
DS2-5N	0-5N (500gf)	5.00N (500gf)	0.01N (0.001kgf)	M6
DS2-10N	0-10N (1Kgf)	10.00N (1.000kgf)	0.01N (0.001kgf)	M6
DS2-20N	0-20N (2Kgf)	20.00N (2.000kgf)	0.01N (0.001kgf)	M6

DS2-50N	0-50N (5Kgf)	50.00N (5.000kgf)	0.01N (0.001kgf)	M6
DS2-100N	0-100N (10Kgf)	100.00N (10.000kgf)	0.1N (0.01kgf)	M6
DS2-200N	0-200N (20Kgf)	200.00N (20.000kgf)	0.1N (0.01kgf)	M6
DS2-500N	0-500N (50Kgf)	500.00N (50.000kgf)	0.1N (0.01kgf)	M6
DS2-1000N	0-1000N (100Kgf)	1000.00N (100.000kgf)	1N (0.1kgf)	M6