不锈钢钢丝螺套

产品名称	不锈钢钢丝螺套
公司名称	新乡市华航机械制造有限公司
价格	.25/件
规格参数	材质:不锈钢 厂家:新乡华航 颜色:不锈钢本色
公司地址	新乡市寺庄顶工业园区
联系电话	0373-3522737 15037398505

产品详情

不锈钢钢丝螺套，也叫螺纹丝套、螺纹护套、螺纹套、螺纹牙套、螺套，它是采用高强度、高精度、表面光洁的冷轧菱形优质不锈钢（304、1cr18ni9、1cr18ni9ti）丝精确制成的形似弹簧的内、外螺纹同心体。 将不锈钢钢丝螺套旋入金属或非金属材料内形成高强度、耐磨损、具有可换性的标准内螺纹，其各项性能均优于用丝锥攻丝等方法形成的内螺纹。

不锈钢钢丝螺套
不锈钢钢丝螺套的使用原理： 自由状态的不锈钢钢丝螺套直径比其欲装入的螺纹底孔直径大，装配时通过专用螺套安装扳手使其直径变小，旋入用钢丝螺套专用丝锥（st丝锥)攻好丝的螺纹底孔中。完成后，钢丝螺套产生类似弹簧的向四周膨胀的作用，使其牢固地固定在螺纹底孔内，形成可靠的标准内螺纹（公制螺纹精度为6h、5h、4h,美制统一螺纹精度为2b、3b）,绝不会随螺钉的旋动而转动。

主要特点： 1、耐腐蚀 由于不锈钢钢丝螺套一般采用优质的不锈钢材料制成，所形成的螺纹连接在通常环境下不易腐蚀，并且可在海水、含氯液体、有高温蒸气等易腐蚀的环境下使用，绝大多数的表面处理也不受影响。 2、耐磨损 钢丝螺套由极硬（硬度可达hrb43～50）的冷轧不锈钢丝绕制而成，似镜的表面（光洁度为2～04μm）减少了磨擦，不易磨损，可使螺钉由于磨擦而产生的扭力减少90%，从而用最小的旋紧螺钉力矩得到最大予紧力矩和螺钉拉力，防止螺钉松脱，使螺钉处于最佳使用状态。不会因为螺钉的旋入和旋出而轻易造成不锈钢钢丝螺套形成的内螺纹的磨损（因长时间使用而磨损了，用卸套器拆除磨损的钢丝螺套，再重装一钢丝螺套，内螺纹又换然一新了）。

新乡市华航机械制造有限公司（网址：www.huahang123.com）是一家专业化产生和研制钢丝螺套（也叫螺套、螺纹护套、螺纹丝套、螺纹套、丝套）及其配套工具（包括螺套丝锥、螺套安装扳手、冲断器、卸套器）、量具（塞规、环规）的生产企业。在生产实践中培养和造就了一大批技术和管理人才。公司拥有现代化的自动生产线、高精度的检测设备以及严格的质量保障和管理体系。

公司生产的钢丝螺套符合并超过国军标gjb 119.1a、gjb 119.2a、gjb119.4a、gjb5109、gjb5110；国家航空行业标准hb5513-96、hb5514-96、hb5516-96、hb 6200、hb 6201、hb 6202；国家钢丝螺套标准gb/t 24425.1、gb/t 24425.3、gb/t 24425.6；国家机械行业标准jb/t7604.1、jb/t7604.3

；美国航空标准ma3279、ma3280、ma3281、ma3329、ma3300、ma3331；美军标nasm122076-122115、nasm 124651-124690、nasm21209；德国工业标准din8140.1、德国航空标准ln 9039.1、ln 9499.1；英国国家标准bs7752.1、bs7752.2、英国航空标准ags 3700-3799、ags 3600-3699。可根据不同的使用行业和使用环境选择本公司按不同标准生产的钢丝螺套。
公司的配套工具按国家航空行业标准hb 4274-2004、hb 4275-2004、hb 4236-2004、hb 4239-2004、hb 4242-2004、hb 4245-2004、hb 4276-2004、hb 4277-2004进行生产。
公司也可按用户要求设计制造，满足不同用户的需求。　　本公司的钢丝螺套及其配套工具用户遍及全国乃至欧美。产品广泛应用于航天、航空、核工业、兵器、船舶、汽车、铁路、纺织、煤矿、医疗、通讯、电子、电力等行业，为内螺纹的增强和修复做出了应有的贡献，深受广大用户好评。
公司“ 以质量为根本 以诚信求发展 ”，热诚欢迎各界新老客户洽谈业务，共谋发展！

联系信息如下：　　单位名称：新乡市华航机械制造有限公司
地址：新乡市寺庄顶工业园区　　电话：0373-3522737,0373-5044061,15037398505
传真：0373-3893505　　qq：1195169236　　电子邮件：huahangok@163.com
网址：http://www.huahang123.com　　联系人：冀先生