

一级能效S22-2500KVA-NX1油浸式变压器 S22油浸式变压器

产品名称	一级能效S22-2500KVA-NX1油浸式变压器 S22油浸式变压器
公司名称	江苏巨力电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:S22-2500KVA-NX1 联接组别: Dyn11 规格:一级能效
公司地址	徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号
联系电话	13382687071 13382687071

产品详情

符号含义：

一级能效S22油浸式变压器，额定电压10KV，容量包括容量包括30KVA、50KVA、80KVA、100KVA、125KVA、160KVA、200KVA、250KVA、315KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA、2000KVA、2500KVA、31500KVA、4000KVA、5000KVA、6300KVA、8000KVA、10000KVA、12500KVA、16000KVA、20000KVA、25000KVA、31500KVA等。来电咨询请告知容量大小。来电咨询请告知容量。

产品概述：

新能效节能型变压器,在生产过程中,采用高端取向硅钢片为铁心材料，导电率高无氧铜为线圈材料，空载损耗可降低30%以上，负载损耗可降低20%以上，产品总损耗可降低25%，在电网运行过程中，能极大限度提升节能变压器经济效益。

作为电力系统中重要的设备，变压器承担着将电能从高电压送往低电压的重要任务。在变压器的选用中，低损耗、节能、高效的设备尤为受欢迎。而S22-2500KVA-NX1油浸式变压器作为一种低损耗、节能型、高效的设备，由厂家定制，备受消费者欢迎。

S22型油浸式变压器参数表：

一级能效S22-2500KVA-NX1油浸式变压器的优势优势一：型号:S22-2500KVA-NX1

S22-2500KVA油浸式变压器，是指该变压器的型号为S22-2500KVA。而S22-2500KVA油浸式变压器作为一种全新的变压器型号，具有低损耗、节能、高效的特点，是目前较为理想的一款变压器设备。

优势二：联接组别: Dyn11

联接组别为变压器中的一个重要参数。S22-2500KVA油浸式变压器的联接组别为Dyn11。Dyn11是一种常见的间接接地方式，具有电压稳定、运行可靠、维护方便等优点。

优势三：规格:一级能效

一级能效指的是该变压器的能效等级为一级。在能源紧缺、环保倡导的背景下，能源效率与能源消耗成为了制约电力设备发展的重要因素。

S22-2500KVA-NX1油浸式变压器具备一级能效，具有低损耗、节能的特点，并且具有使用寿命长、环保节能等特点，是很多电力系统中较为理想的一种变压器设备。

总结S22-2500KVA油浸式变压器是一种低损耗、节能、高效、一级能效的变压器设备。其具有型号为S22-2500KVA、联接组别为Dyn11、规格为一级能效的特点，广泛应用于各种电力系统中。在选购变压器时，消费者可以根据具体的需求选择适合自己的变压器设备，并且可以通过厂家定制的方式灵活定制适合自己的变压器设备。

一级能效S22变压器优势：

高效节能电力变压器的空负载损耗均比普通变压器低，有利于减少用电量，从而减少电费。

举个例子，一台容量为2500KVA的变压器，采用新一级能效变压器（S22变压器、SCB18变压器）与传统型三级能效S11变压器对比，一内年电费能节能约一万元，减少碳减排价值4千元，后期主材回收可以回收到15万元。

S22型式试验报告：

欢迎来到江苏巨力电力设备有限公司网站，我公司位于有6000年的文明史、2600年的建城史的两汉文化发源地—徐州市。具体地址是江苏省徐州市经济技术开发区徐海公路北侧77号，负责人是张士田。主要经营10KV、20KV、35KV级S9、S11、S13、S20、S22型油浸式变压器；SCB10、SCB11、SCB12、SCB13、SCB14、SCB18系列干式变压器；SH15、SCBH15、SCBH17、SCBH19型非晶合金电力变压器；YB预装式变电站；ZGS型组合式变电站；高过载变压器。。