

# 智能NB物联网家用燃气报警器甲烷联动燃气安全切断阀DN15电磁阀

产品名称	智能NB物联网家用燃气报警器甲烷联动燃气安全切断阀DN15电磁阀
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:JY-QF310 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

天然气报警器主要参数检测气体：天然气、液化气、城市煤气（H<sub>2</sub>）工作电压：220VAC或110VAC、12VDC-24VDC工作温度：-10 - +55 工作环境：湿度 93%RH联动功能：可装备联动排气扇、机械手、电磁阀联网方式：有线联网功能：（NO、NC）无线联网方式：315MHZ/433MHZ(2262 OR 1527)

在我国大部分地区，如北京、成都、哈尔滨、青岛、大连、石家庄、济南、武汉等城市，针对燃气中毒事故也采取了相关措施，部分地区甚至将安装燃气泄漏报警器以地方法规的形式予以规定。燃气供应是一个特殊的行业，国家相关规范标准和各地法规都对使用燃气的公共场所及密闭场所做出了具体的规定并强制执行。在家用燃气方面，国内部分省市明确规定新建住宅必须安装燃气泄漏安全保护装置。燃气报警器安装说明a. 报警器安装位置：距离气源半径1.5米范围内，通风良好处；b. 煤气、天然气——比空气轻，漂浮在高处，无线燃气探测器应安装于气源的上部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于6m，安装高度应距顶棚0.3m以内，且不得设在燃具上方。c. 液化石油气——比空气重，沉积在低处，无线燃气探测器应安装于气源的下部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于3m，安装高度应距地面0.3m以内。d. 不能安装报警器的位置：墙角、柜内等空气不易流通的位置；易被油烟等直接熏着的位置。把报警器安装在卧室和生活区域附近或您认为燃气有可能会泄漏的地方，建议在多层式楼房的每一层都要安装，选择位置时，要保证在每一个睡觉的地方您都能听到报警声。