

桐庐玻璃挡烟垂壁 鑫凯门业 玻璃挡烟垂壁

产品名称	桐庐玻璃挡烟垂壁 鑫凯门业 玻璃挡烟垂壁
公司名称	绍兴鑫凯门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5
联系电话	13173626686 13173626686

产品详情

挡烟垂壁是指用不燃烧的材料制作而成，从顶棚下垂不小于500mm的挡烟设施，可分为活动式和固定式两种。活动式挡烟垂壁指的是发生火灾时，应触发感温或者感烟控制系统，自动下垂的挡烟垂壁。固定式挡烟垂壁则是固定于建筑主体顶棚的不可活动的挡烟垂壁，不安装自动控制系统。玻璃挡烟垂壁由玻璃材质制成，采光性、透光性较好，外形美观。玻璃材质是透明的，安装好之后不会阻挡光线，玻璃挡烟垂壁安装，顶棚灯光散射不会受阻，同时玻璃材质还有折射灯光的作用，美观度不会受影响，非常适用于商场、超市、写字楼、酒店、大型会议中心等场合。但是玻璃材质的挡烟垂壁遇到一定强度的外力冲击，稳定性会减弱，玻璃挡烟垂壁厂家，会发生垮塌或者破碎。所以不能设置在量大或者物品较多的区域上方。

挡烟垂壁定义

安装在吊顶或楼板下或隐藏在吊顶内，火灾时能够阻止烟和热气体水平流动的垂直分隔物。

分类

挡烟垂壁按活动方式可分为卷帘式和翻板式。

规格尺寸

挡烟垂壁的有效下降高度应不小于500mm。

卷帘式挡烟垂壁的单节宽度应不大于6000mm。

翻板式挡烟垂壁的单节宽度应不大于2400mm。

挡烟垂壁找绍兴鑫凯门业科技有限公司

如何判断挡烟垂壁的质量好坏？

- 1、判断标识是否清楚。挡烟垂壁是经过3C认证的消防产品，玻璃挡烟垂壁多少钱，经过认证的正规厂家在产品上牢固安装性标牌，标识标志展示清楚。
- 2、查看挡烟垂壁挡烟部件。合格卷帘式挡烟垂壁主体挡烟部分外观不允许有缺角、倾斜、撕裂、缺角、跳线、断线、挖补、经纬纱密度呈现不均匀、色差严重不统一等问题，桐庐玻璃挡烟垂壁，表面应该呈现干净、整洁、美观、平直；拼接处不能有错位现象。
- 3、判断挡烟垂壁金属零部件优劣。金属零部件要求拥有同样的耐火时间，必须通过防锈处理，涂镀层均匀美观，不可出现斑驳流淌的现象。表面不允许有裂纹、压坑及空洞、凹凸、毛刺等做工粗糙现象。

桐庐玻璃挡烟垂壁-鑫凯门业-玻璃挡烟垂壁多少钱由绍兴鑫凯门业科技有限公司提供。绍兴鑫凯门业科技有限公司在金属门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫凯门业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。