

嘉兴挡烟垂壁 鑫凯门业为您服务 挡烟垂壁厂家

产品名称	嘉兴挡烟垂壁 鑫凯门业为您服务 挡烟垂壁厂家
公司名称	绍兴鑫凯门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5
联系电话	13173626686 13173626686

产品详情

挡烟垂壁控制方式

- (1) 挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器报警后，嘉兴挡烟垂壁，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。
- (2) 挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后，应能下降至挡烟工作位置。
- (3) 系统断电时，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。

4) 运行性能

- (1) 卷帘式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行速度应 0.07m/s 。翻板式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行时间应 $<7\text{s}$ 。
- (2) 挡烟垂壁应设置限位装置，挡烟垂壁厂家，当其运行至上、下限位时，能自动停止。

5) 可靠性

- (1) 经1000次启闭操作后，挡烟垂壁应能正常运行。直径为 $(6 \pm 0.1)\text{mm}$ 的探棒或长度为 $(15 \pm 0.1)\text{mm}$ 、宽度为 $(24 \pm 0.1)\text{mm}$ 的试块不能穿过挡烟垂壁的挡烟部件。

6) 抗风摆性能

当挡烟垂壁承受 $(5 \pm 1)\text{m/s}$ 风速时，其垂直偏角应不大于 15° 。

7) 耐高温性能

挡烟垂壁在 (620 ± 20) 温度下保持30min，其完整性不应破坏。

挡烟垂壁定义

安装在吊顶或楼板下或隐藏在吊顶内，火灾时能够阻止烟和热气体水平流动的垂直分隔物。

分类

挡烟垂壁按活动方式可分为卷帘式和翻板式。

规格尺寸

挡烟垂壁的有效下降高度应不小于500mm。

卷帘式挡烟垂壁的单节宽度应不大于6000mm。

翻板式挡烟垂壁的单节宽度应不大于2400mm。

挡烟垂壁找绍兴鑫凯门业科技有限公司

挂式挡烟垂壁安装施工

（一）放线定位

（1）挡烟垂壁定位轴线的测量放线必须与主体结构的主轴线平行或垂直，挡烟垂壁价格，以免挡烟垂壁施工和室内装饰施工发生矛盾，造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。

（2）要使用高精度的激光水准仪、经纬仪，配合用标准钢卷尺、重锤、水平尺等复核。以确保挡烟垂壁的垂直精度。要求上、下中心线偏差小于1~2mm。

嘉兴挡烟垂壁-鑫凯门业为您服务-挡烟垂壁厂家由绍兴鑫凯门业科技有限公司提供。嘉兴挡烟垂壁-鑫凯门业为您服务-挡烟垂壁厂家是绍兴鑫凯门业科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。