

五莲花花岗岩路沿石 火烧面芝麻灰路缘石 芝麻白路边石 灰麻石材

产品名称	五莲花花岗岩路沿石 火烧面芝麻灰路缘石 芝麻白路边石 灰麻石材
公司名称	润宸石业（五莲）有限公司
价格	850.00/立方米
规格参数	品牌:润宸 尺寸:120*150*1000 产地:五莲
公司地址	日照市五莲县石材产业园安泰路北侧（注册地址）
联系电话	15863389550

产品详情

[五莲花板材](#)

因五莲地名而得，属于花岗岩的一种，五莲花板材具有防滑、耐磨损、抗污染的，特别适合道路、广场铺设等房地产。在日常生活中灰尘和水分是不可忽视的，使用五莲花板材生活中一定要使用一些防尘，除尘等物品。可以用吸尘垫来做步的防护，吸尘垫可以很好的防护这一点，还可以防止室内地面的破损。

五莲花路沿石一般是由荒料采集、切割路边石大板、条石切割，磨光，磨圆弧等步骤组成的，有抛光面的五莲花路沿石，也有火烧面五莲花路沿石，也包含荔枝面五莲花路沿石，还有各种样式弧形五莲花路沿石，五莲花路沿石和漏水石一体石的结合体。五莲花路沿石是指用石料或者混凝土浇注成型的条块状

物体用在路面边缘的界石。

五莲花路沿石保养一、对五莲花路沿石密封空缝，进行不加密胶的封闭。在路沿石表面形成空气对流，将蒸气排外，防止表面温差使五莲花路沿石石内面不泛聚水。如涉及雨水的排出和方向问题，设计时应先考虑到，用在五莲花路沿石后应将雨或凝聚水排出墙外，可二或三层，每层有闸板排雨水。二、对五莲花路沿石用中性密封胶来封闭。将五莲花路沿石外立面的缝全密封，外立面的水无法进入背面，可以使密处于干燥（雨、雪天气除外），保障抗弯强度和抗压强度不变。要使得五莲花直角路平石不结冰，不出现碱化。三、对五莲花路沿石密封用半密封的法子来封闭。保持五莲花路沿石外立面呈无密封胶的状态，这样外立面有立体感，实际是将胶藏在内部，需要密封胶的厚度在5毫米以上，且不超过宽度，应按照胶的品质来进行决定。

五莲花路沿石石材常用尺寸，还有很多不常用的尺寸，都是根据各地建筑的需要制定的尺寸，一般长度以一米为大众尺寸，长度0.5米、0.6米、0.8米的各种长度都有，宽度一般是12厘米、15厘米、20厘米的比较多，高度20厘米、25厘米、30厘米这几种是常用尺寸。五莲花路沿石石材其他各种规格都可以定做，欢迎来电咨询。

五莲花路沿石使用领域：现代园林，别墅小区，酒店，度假区、市政工程如公路隔离带、绿化带以及大型广场路沿石等。