

# 石家庄大口径无缝钢管现货

产品名称	石家庄大口径无缝钢管现货
公司名称	河北乾启商贸有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	
公司地址	石家庄市和平路西兆通钢材贸易中心D区1, 2号
联系电话	0311-85090008

## 产品详情

无缝钢管的规格通常用外径\*壁厚（单位：mm）表示。无缝钢管按生产方法可分为热轧无缝管和冷轧（拔）无缝管两大类。[热轧无缝管](#)分一般钢管，低中压[锅炉钢管](#)，[高压锅炉钢管](#)、[合金钢管](#)、[不锈钢管](#)、[石油裂化管](#)、地质钢管和其它钢管等。冷轧（拔）无缝钢管除分一般钢管、低中压锅炉钢管、高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、其它钢管外，还包括[精密钢管](#)、碳素[薄壁钢管](#)、合金薄壁钢管、不锈钢薄壁钢管、[异型钢管](#)等。热轧[无缝管](#)外径一般大于32mm，壁厚2.5-75mm，[冷轧无缝钢管](#)外径可以到6mm，壁厚可到0.25mm，[薄壁管](#)外径可到5mm壁厚小于0.25mm，冷轧比热轧尺寸精度高。在管道工程中，管径超过57mm时，常选用热轧管，管径小于57mm时常用冷拔（轧）管。

一般用无缝钢管是用10#、20#、30#、35#、45#等优质[碳结钢](#)或16Mn、5MnV等低[合金结构钢](#)或40Cr、30CrMnSi、45Mn2、40MnB等合结钢热轧或冷轧制成的。10#、20#等[低碳钢](#)制造的无缝管主要用于流体输送管道。45#、40Cr等中碳钢制成的无缝管通常用来制造机械零件，如汽车、拖拉机的受力零件。一般用无缝钢管要保证强度和进行[压扁试验](#)。热轧钢管以[热轧状态](#)或热处理状态交货；冷轧以热处理状态交货。

热轧，顾名思义，轧件的温度高，因此变形抗力小，可以实现大的变形量。以钢板的轧制为例，一般连铸坯厚度在230mm左右，而经过粗轧和精轧，最终厚度为1~20mm。同时，由于钢板的宽厚比小，尺寸精度要求相对低，不容易出现板形问题，以控制凸度为主。对于组织有要求的，一般通过控轧控冷来实现，即控制精轧的开轧温度、终轧温度和卷曲温度来控制[带钢](#)的微观组织和[机械性能](#)。