

贵州贵阳农田耕种园林绿化土壤检测机构 可出具法定CMA资质报告

产品名称	贵州贵阳农田耕种园林绿化土壤检测机构 可出具法定CMA资质报告
公司名称	国联质量检测
价格	30.00/项起
规格参数	品牌机构:国联质检 服务范围:全国 检测资质:CMA与CNAS
公司地址	西咸新区沣东新城协同创新港8号楼
联系电话	17792359878 18092379637

产品详情

贵州贵阳农田耕种园林绿化土壤检测机构 可出具法定CMA资质报告

国联质检已入选第三次全国土壤普查实验室，承担样品制备和检测任务 “第三次全国土壤普查”是按照党、国务院有关决策部署，为掌握土壤资源情况而开展的一次普查。国务院决定自2022年起开展第三次全国土壤普查工作。普查对象 普查对象为全国耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤。其中，林地、草地重点调查与食物生产相关的土地 普查内容 土壤性状、类型、立地条件、利用状况等。其中，性状普查包括野外土壤表层样品采集、理化和生物性状指标分析化验等；类型普查包括对主要土壤类型的剖面挖掘观测、采样化验等；立地条件普查包括地形地貌、水文地质等；利用状况普查包括基础设施条件、植被类型等 交付流程 咨询沟通->签约付款->送样采样->检验检测->出具报告。

国联质检为您提供专业种育苗基质检测，国联质检种育苗基质检测中心可为您提供育苗基质配方还原、成分分析、含量检测等各种育苗基质检测服务。国联质检是国内大型综合性第三方检测机构，国联质检育苗基质检测周期短，费用低，可出具法律认可的育苗基质检测CMA/CNAS检测报告。 营养土检测：

检测对象	核心检测项目	标准	交付周期	样品量
营养土	氮、磷、钾、有机质	/	7个工作日	以实际产品为准

沉积物检测相关标准 沉积物亦可以由风（风成过程（eolian processes））及冰川搬运。沙漠的沙丘及黄土是风成运输及沉积的例子。冰川的冰碛石（Moraine）矿床及冰碛（Till）是由冰所运输的沉积物。简单的重力崩塌制造了如碎石堆、山崩沉积及喀斯特崩塌特色的沉积物。每一种类型的沉积物有不同的沉降速度，依据其大小、容量、密度及形状而定。国联质检为企业提供合理合规的特性检测服务。

检测周期	检测周期	样品量	
土壤沉积物	重金属	/	7个工作日 以实际产品为准
建设用地土壤中污染物迁移到达和暴露于的方式有，经口摄入土壤、皮肤接触土壤、吸入土壤颗粒			

土壤检测布点数量 土壤监测的布点数量要满足样本容量的基本要求，即上述由均方差和偏差、变异系数和相对偏差计算样品数是样品数的下限数值，实际工作中土壤布点数量还要根据调查目的、调查精度和调查区域环境状况等因素确定。一般要求每个监测单元少设3个点。

区域土壤环境调查按调查的精度不同可从2.5km、5km、10km、20km、40km中选择网距网格布点，区域内的网格结点数即为土壤采样点数量。

土壤监测项目与监测频次见右图。常规项目可按当地实际适当降低监测频次，但不可低于5年一次，选测项目可按当地实际适当提高监测频次。土壤检测包含了重金属含量检测、土壤墒情检测、土壤污染物检测、土壤营养成分检测、土壤肥力指标检测等。C：O等以长春市郊表层黑土〔pH值为6.76，w(有机质)为2.78%，阳离子交换量为28.6cmoldot；kg-1，w(黏粒)为55.3%〕为供试土壤，开展了添加镉对玉米、大豆生长的毒性试验，结果表明镉对玉米根、茎生长的效应浓度(EC5)为183~344mgdot；kg-1，对大豆根、茎生长的效应浓度(EC5)为15~225mgdot；kg-1。微区试验研究了黏性土壤〔pH值为6.43，w(有机质)为.84%〕镉污染对苧麻的生长毒害效应，结果表明土壤镉含量为14mgdot；kg-1时，苧麻地上部分生物产量降低2%，镉含量为1mgdot；kg-1时，产量下降为对照的5%。

土壤检测布点方法 1、简单随机，将监测单元分成网格，每个网格编上号码，决定采样点样品数后，随机抽取规定的样品数的样品，其样本号码对应的网格号，即为采样点。随机数的获得可以利用掷、抽签、查随机数表的方法；2、分块随机，根据收集的资料，如果监测区域内的土壤有明显的几种类型，则可将区域分成几块，每块内污染物较均匀，块间的差异较明显。将每块作为一个监测单元，在每个监测单元内再随机布点。在正确分块的前提下，分块布点的代表性比简单随机布点好，如果分块不正确，分块布点的效果可能会适得其反；3、系统随机，将监测区域分成面积相等的几部分（网格划分），每网格内布设一采样点，这种布点称为系统随机布点。如果区域内土壤污染物含量变化较大，系统随机布点比简单随机布点所采样品的代表性要好。

土壤检测方法 1、PH森林土壤PH测定LY/T1239-1999 (2) 总铬土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收法GB/T 17138-1997；2、铜土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 15555.2-1997；3、镍土壤质量 铜、镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997；4、锌土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997；5、铅固体废物；6、镉固体废物，铜锌铅镉的测定 直接吸入火焰分光光度法GB/T 15555.2-1997；7、镍固体废物。镍的测定直接吸入火焰分光光度法GB/T 15555.9-1997土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997；8、氟化物固体废物 氟化物的测定 离子选择电极法GB/T 15555.11-1995离子选择电极法 《土壤元素的近代分析方法》环境监测总站1992年；9、六价铬固体废物，六价铬的测定，二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 15555.4-1995；10、硫化物对二光度法 《水和废水监测分析方法》（第三版）国家环保总局1989年；11、有机质容量法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年。

土壤检测布点数量 土壤监测的布点数量要满足样本容量的基本要求，即上述由均方差和偏差、变异系数和相对偏差计算样品数是样品数的下限数值，实际工作中土壤布点数量还要根据调查目的、调查精度和调查区域环境状况等因素确定。一般要求每个监测单元少设3个点。

区域土壤环境调查按调查的精度不同可从2.5km、5km、10km、20km、40km中选择网距网格布点，区域内的网格结点数即为土壤采样点数量。

土壤监测项目与监测频次见右图。常规项目可按当地实际适当降低监测频次，但不可低于5年一次，选测项目可按当地实际适当提高监测频次。土壤检测包含了重金属含量检测、土壤墒情检测、土壤污染物检测、土壤营养成分检测、土壤肥力指标检测等。C：O等以长春市郊表层黑土〔pH值为6.76，w(有机质)为2.78%，阳离子交换量为28.6cmoldot；kg-1，w(黏粒)为55.3%〕为供试土壤，开展了添加镉对玉米、大豆生长的毒性试验，结果表明镉对玉米根、茎生长的效应浓度(EC5)为183~344mgdot；kg-1，对大豆根、茎生长的效应浓度(EC5)为15~225mgdot；kg-1。微区试验研究了黏性土壤〔pH值为6.43，w(有机质)为.84%〕镉污染对苧麻的生长毒害效应，结果表明土壤镉含量为14mgdot；kg-1时，苧麻地上部分生物产量降低2%，镉含量为1mgdot；kg-1时，产量下降为对照的5%。

土壤检测布点方法 1、简单随机，将监测单元分成网格，每个网格编上号码，决定采样点样品数后，随机抽取规定的样品数的样品，其样本号码对应的网格号，即为采样点。随机数的获得可以利用掷、抽签、查随机数表的方法；2、分块随机，根据收集的资料，如果监测区域内的土壤有明显的几种类型，则可将区域分成几块，每块内污染物较均匀，块间的差异较明显。将每块作为一个监测单元，在每个监测单元内再随机布点。在正确分块的前提下，分块布点的代表性比简单随机布点好，如果分块不正确，分块布点的效果可能会适得其反；3、系统随机，将监测区域分成面积相等的几部分（网格划分），每网格内布设一采样点，这种布点称为系统随机布点。如果区域内土壤污染物含量变化较大，系统随机布点比简单随机布点所采样品的代表性要好。

土壤检测方法 1、PH森林土壤PH测定LY/T1239-1999 (2) 总铬土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收法GB/T 17138-1997；2、铜土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 15555.2-1997；3、镍土壤质量 铜、镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997；4、锌土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997；5、铅固体废物；6、镉固体废物，铜锌铅镉的测定 直接吸入火焰分光光度法GB/T 15555.2-1997；7、镍固体废物。镍的测定直接吸入火焰分光光度法GB/T 15555.9-1997土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997；8、氟化物固体废物 氟化物的测定 离子选择电极法GB/T 15555.11-1995离子选择电极法 《土壤元素的近代分析方法》环境监测总站1992年；9、六价铬固体废物，六价铬的测定，二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 15555.4-1995；10、硫化物对二光度法 《水和废水监测分析方法》（第三版）国家环保总局1989年；11、有机质容量法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年。

土壤检测布点数量 土壤监测的布点数量要满足样本容量的基本要求，即上述由均方差和偏差、变异系数和相对偏差计算样品数是样品数的下限数值，实际工作中土壤布点数量还要根据调查目的、调查精度和调查区域环境状况等因素确定。一般要求每个监测单元少设3个点。

区域土壤环境调查按调查的精度不同可从2.5km、5km、10km、20km、40km中选择网距网格布点，区域内的网格结点数即为土壤采样点数量。

土壤监测项目与监测频次见右图。常规项目可按当地实际适当降低监测频次，但不可低于5年一次，选测项目可按当地实际适当提高监测频次。土壤检测包含了重金属含量检测、土壤墒情检测、土壤污染物检测、土壤营养成分检测、土壤肥力指标检测等。C：O等以长春市郊表层黑土〔pH值为6.76，w(有机质)为2.78%，阳离子交换量为28.6cmoldot；kg-1，w(黏粒)为55.3%〕为供试土壤，开展了添加镉对玉米、大豆生长的毒性试验，结果表明镉对玉米根、茎生长的效应浓度(EC5)为183~344mgdot；kg-1，对大豆根、茎生长的效应浓度(EC5)为15~225mgdot；kg-1。微区试验研究了黏性土壤〔pH值为6.43，w(有机质)为.84%〕镉污染对苧麻的生长毒害效应，结果表明土壤镉含量为14mgdot；kg-1时，苧麻地上部分生物产量降低2%，镉含量为1mgdot；kg-1时，产量下降为对照的5%。

土壤检测布点方法 1、简单随机，将监测单元分成网格，每个网格编上号码，决定采样点样品数后，随机抽取规定的样品数的样品，其样本号码对应的网格号，即为采样点。随机数的获得可以利用掷、抽签、查随机数表的方法；2、分块随机，根据收集的资料，如果监测区域内的土壤有明显的几种类型，则可将区域分成几块，每块内污染物较均匀，块间的差异较明显。将每块作为一个监测单元，在每个监测单元内再随机布点。在正确分块的前提下，分块布点的代表性比简单随机布点好，如果分块不正确，分块布点的效果可能会适得其反；3、系统随机，将监测区域分成面积相等的几部分（网格划分），每网格内布设一采样点，这种布点称为系统随机布点。如果区域内土壤污染物含量变化较大，系统随机布点比简单随机布点所采样品的代表性要好。

土壤检测方法 1、PH森林土壤PH测定LY/T1239-1999 (2) 总铬土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收法GB/T 17138-1997；2、铜土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 15555.2-1997；3、镍土壤质量 铜、镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997；4、锌土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997；5、铅固体废物；6、镉固体废物，铜锌铅镉的测定 直接吸入火焰分光光度法GB/T 15555.2-1997；7、镍固体废物。镍的测定直接吸入火焰分光光度法GB/T 15555.9-1997土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997；8、氟化物固体废物 氟化物的测定 离子选择电极法GB/T 15555.11-1995离子选择电极法 《土壤元素的近代分析方法》环境监测总站1992年；9、六价铬固体废物，六价铬的测定，二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 15555.4-1995；10、硫化物对二光度法 《水和废水监测分析方法》（第三版）国家环保总局1989年；11、有机质容量法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年。

绿化种植土壤肥力检测：