

# 扁平电缆 YJGCFPB-6kV-3\*35mm<sup>2</sup>+3\*16/3mm<sup>2</sup>

产品名称	扁平电缆 YJGCFPB-6kV-3*35mm <sup>2</sup> +3*16/3mm <sup>2</sup>
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:YJGCFPB 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

## 产品详情

扁平电缆 YJGCFPB-6kV-3\*35mm<sup>2</sup>+3\*16/3mm<sup>2</sup>应用范围：

扁平电缆 YJGCFPB-6kV-3\*35mm<sup>2</sup>+3\*16/3mm<sup>2</sup>既可在油污及腐蚀气体较恶劣的室内使用，也可以在起重机、码头等露天环境下使用，具有很强的防紫外线、防水、耐磨、耐弯曲、耐油等性能，适用于各种安装场合。扁平电缆 YJGCFPB-6kV-3\*35mm<sup>2</sup>+3\*16/3mm<sup>2</sup>，上海科邦特种电缆厂。扁平电缆 YJGCFPB-6kV-3\*35mm<sup>2</sup>+3\*16/3mm<sup>2</sup>广泛应用于行车、台车、传输机械、起重天车和各种探伤设备，也可作自承式井道或倾斜式货架的安装，动力传输线及控制、照明、通讯线路的使用。

扁平电缆 YJGCFPB-6kV-3\*35mm<sup>2</sup>+3\*16/3mm<sup>2</sup>特性：

一般轻型橡套电缆使用于日用电器、小型电动设备，要求柔软、轻巧、弯曲性能好。

特别柔软，尤耐弯折，往返移动，平稳不扭。

室内户外，适应温度，酸碱油盐，均能防护。

选材严格，工艺先进，性能可靠，寿命长久。

扁平电缆 YJGCFPB-6kV-3\*35mm<sup>2</sup>+3\*16/3mm<sup>2</sup>结构：

导体：多股超细无氧裸铜丝绞合，参照VDE 0295第5类导体结构

绝缘：高强度复合弹性体阻燃材料绝缘，满足更严格的电气性能

抗拉元件：集成镀锌抗拉钢丝绳或凯夫拉绳承载

成缆：优化成缆节距，无扭力绞合

内护套：高强度复合弹性体阻燃材料挤压内护套

加强件：加强型芳纶纤维编织聚氨酯卷筒电缆本体的护层结构

外护套：进口PUR聚氨酯弹性体护套材料

扁平电缆 YJGCFPB-6kV-3\*35mm<sup>2</sup>+3\*16/3mm<sup>2</sup>技术参数：

扁电缆可保证在无外力移动状态下弯曲使用100万次不断芯

电缆额定工作电压交流450/750V及以下

电缆使用环境温度为-45 ~120

弯曲半径：固定安装：7.5\*D

移动安装：15\*D

各截面导电线芯20

直流电阻（ROMAX）如下：（符合GB/T3956-1997）