

非煤矿山 四合一检测仪 JD4B

产品名称	非煤矿山 四合一检测仪 JD4B
公司名称	郑州融旺电子科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	融旺:1 JD4B:1 郑州:1
公司地址	郑州高新技术产业开发区长椿路108号18幢1单元 2层8号
联系电话	037186068608 15036111968

产品详情

CD4(B)多参数气体测定器

基本功能

- 1、 可以支持O₂/CO/NO₂/H₂S 4种的气体检测
- 2、 具有声、光、震动三重报警3、 TFT彩色液晶显示屏，中英文界面操作界面，切换简单方便4、 高亮度数字显示，报警声级>75dB,实时显示电池电量
- 5、 开机自检功能同时显示电池、声光报警及气体浓度
- 6、 安全提示：声光震动报警，同时蓝色LED灯周期性闪烁
- 7、 二级声光报警功能，报警点可根据客户需求设定，全量程可调
- 8、 带数据存储功能，可存储26万条数据，存储间隔时间可调（选配）
- 9、 USB接口高速数据传输，连接上位机分析软件，可下载打印数据（选配）
- 10、 精美**铝合金手提包装箱

技术参数

测试气体	一氧化碳（CO），二氧化氮（NO ₂ ），氧气（O ₂ ），硫化氢（H ₂ S）
测定原理	定电位电解方式（CO、O ₂ 、NO ₂ 、H ₂ S）

测试范围	CO : (0 ~ 1000) × 10 ⁻⁶ CO , O ₂ : (0.00 ~ 30.00) % O ₂ NO ₂ : (0.00 ~ 20.00) × 10 ⁻⁶ NO ₂ , H ₂ S : (0.0-100.0) × 10 ⁻⁶ H ₂ S
基本误差	CO : 0 ~ 20 × 10 ⁻⁶ : ± 2 × 10 ⁻⁶ CO >20 ~ 100 × 10 ⁻⁶ : ± 4 × 10 ⁻⁶ CO >100 ~ 500 × 10 ⁻⁶ : ± 5%真值 >500 ~ 1000 × 10 ⁻⁶ : ± 6%真值 O ₂ : 0.0 ~ 5.0 ± 5%O ₂ > 5.0 ~ 30.0: ± 3%FS NO ₂ : 0 ~ 20 ; NO ₂ : 0 ~ 20 ; ± 5 × 10 ⁻⁶ NO ₂ H ₂ S : 0 ~ 49 ; ± 3 × 10 ⁻⁶ H ₂ S >50 ~ 100 ; 真值的 ± 10%
报警误差	CO : 报警点 : 25 × 10 ⁻⁶ CO ± 1 × 10 ⁻⁶ CO O ₂ : 报警点 : 19.5%O ₂ 误差 : ± 0.3%O ₂ NO ₂ : 报警点 : 10.0 × 10 ⁻⁶ NO ₂ ± 1 × 10 ⁻⁶ NO ₂ H ₂ S : 报警点 : 10 × 10 ⁻⁶ H ₂ S 误差 : ± 1 × 10 ⁻⁶ H ₂ S
响应时间	一氧化碳应不大于 45s ; 氧气应不大于 35s ; 二氧化氮应不大于 45s ; 硫化氢应不大于45s ; (流 量 200ml/min)
报警声级强度	不小于75dB(A) (距蜂鸣器1米远处)
报警光能见度	不小于20m (黑暗中)
工作时间	>10h

防爆标志 : Exib I Mb
工作温度 : -20~55
~95%RH

防护等级 : IP54
工作湿度 : 0

材质 : 外壳采用抗震防静电ABS工程塑料 +PC软胶

安全认证 : 矿用产品安全标志证书、防爆合格证、矿安证、检验报告等

传感器寿命 :

传感器采用进口高性能、高灵敏度传感器

IO₂传感器寿命 : 大于两年 (工作寿命)

ICO传感器寿命：大于两年（工作寿命）

INO2传感器寿命：大于两年（工作寿命）