

# 金库门ABC级金库门人脸+指纹识别开门全自动开启

产品名称	金库门ABC级金库门人脸+指纹识别开门全自动开启
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	26000.00/个
规格参数	品牌:龙电兴业 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:指纹 人脸 虹膜 密码等
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

金库门、文物库房门

分为：MABC四个级别（C为ZUI高JI），博物馆作为重要之地，一般采用B、C级别，做法有单开和双开，锁具为指纹静脉识别仪、美国原装进口机械密码锁，四联联动或三锁二开。也可全自动开启，不需手动

做法：双开、单开、子母式，内带日闸通风门。

可带应急小门（小门尺寸600\*600）

用材：304不锈钢、钢质两种

执行标准：GB37481-2019金库门通用技术要求

金库系列主要产品有：组合金库、各种系列金库门。

级别划分：M A B C四个级别（C为ZUI高ji）

随着科学技术的发展，窃贼盗窃方式，工具大有提高，这就需要制造厂家更好的改进防护和警卫防范系统设备，并且适当增加中央监控系统和报警系统及进攻性防护系统装置。

中华人民\*\*国公安BU为了适应金融业、保安业、工商业、保险业及类似行业的多种金库门及保险柜，保险箱等设备制定了国家标准和公共安全行业标准：GB10409-1989《防盗保险柜》：GA/T143-1996《金库门通用技术条件》，GA/T73-94《机械防盗锁》，同时对于机械密码锁：电子密码锁；机械密码锁等做了相关的规定。

另外，标准规定了破坏试验程序，工具和时间，对外观结构，产品型号，优选尺寸及零部件，外协件作了明确的规定和检验与试验方法和验收出厂条件。

多年来，严格按标准进行研制和批量生厂，除满足标准规定条文之外，又自行研制的三级隔离式闭锁系统；电子定时监控系统；报警系统；指纹系统等。

## 一、金库门材料

门框采用型钢制造，边宽不小于180mm；门板采用优质碳素钢板，不锈钢板及防钻防气割特殊钢板制造，构体厚度不小于80mm。

## 二、金库门锁具

按公安bu标准, 选用公安bu指定锁具及美国进口机械密码锁，配置我司自行设计三级隔离式闭锁装置（在闭锁过程中，门内部机构反复闭锁三次，达到内部机构不怕破坏的目的），该结构突出特点是：当门锁上后，手轮可以任意空转，这就避免了从手轮输入大外力对门内机件造成的破坏，有效防止了不开锁情况下将门压开，内部还设有应急闭锁系统，即使锁具被全部破坏，应急闭锁系统开始工作，门永远处于闭锁状态且内部机件完好无损。

## 三、金库门级别

金库门按其抵抗暴力破坏的能力和耐火极限分为M级，A级，B级，C级。各级别性能见表1：

表1 金库门级别

级别 M A B C

防破坏极限 ( min ) 15 30 60 120

耐火极限 ( h ) 1.5 2 4 6

四、金库门系列产品型号，优选尺寸见表2：

表2 金库门型号及尺寸

型号 0920 1020 1120

净通道 ( 高x宽 ) 900\*2000 1000\*2000 1100\*2000

五、非标准尺寸：

根据几年来习惯选用尺寸，用户已可根据自己情况自行提供尺寸制造与加工。

## 六、各种典型系列金库门介绍

### 1、普通碳钢金库门

按结构分单扇和双扇、对开三种，方向可逆时针和顺时针转动。门体表面结构为整体结构；主门与安全门连体结构及主门与安全门及通风孔连体结构三种。

级别为：M、A、B、C四级

### 2、不锈钢面金库门

按结构分单扇、双扇、对开三种，方向可逆时针和顺时针两种。

门体表面结构为整体结构，主门与安全门连体结构，主门与安全门和通风口连体结构三种。

不锈钢门按工艺方式分包面及全钢表面两种，包面厚度1.5mm；全钢面为3mm以上。