

DC-25B手扶式双轮振动压路机|小型压路机

产品名称	DC-25B手扶式双轮振动压路机 小型压路机
公司名称	山东省济宁市济宁顶诚工矿设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市市中区洸河路78号
联系电话	0537-3200236 13475775210

产品详情

DC-25B手扶式双轮振动压路机|小型压路机

鼎诚机械 引领行业

最快的到货速度最好的质量最实惠的价格

产品名称：双轮振动压路机

产品型号：DC-25B型

简介：手扶式双钢轮振动压路机结构紧凑，体积小，转换场地方便。

主要用途

可用于压实泥土、沥青道路、人行道、桥涵、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，垂直振动，激振力大，压实效率高，是公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备。

技术参数

总质量 kg 525

全长 mm 2100

全高 mm 1030

全宽 mm 760

轮径 mm 430

轮距 mm 520

轮宽 mm 600

行走速度 前进后退km/h 0~3

振动频率 Hz 56

激振力 KN 30

侧边间隙(左/右) cm 5/12

爬坡能力 30°

压实深度 泥土 cm 25

沥青 cm 15

最大压实面积 m²/小时 1080

型式 本田GX270汽油机

功率 Kw/rpm (马力) 6.0 (9)

燃油消耗量 升/小时 0.8

燃油箱容量 升 6

传动方式 皮带、链条连接

液压油容量 升 20

水箱容量 升 28

原理特点

- 1、特大水箱减少来回补水的麻烦,使设备增长了可连续工作时间。
- 2、垂直振动,激振力大,压实效率高。
- 3、钢轮上有自动压紧的聚氨脂自动清洗刮板,防止泥土和沥青在钢轮上聚集,使压实更平滑。
- 4、液压前进和后退行走,机械振动具有可靠的性能。
- 5、可调节折叠式的操作把手给操作人员带来了舒适的操作环境,折叠后方便运输或收藏。