

四柱全自动EVA硫化机 格瑞斯特

产品名称	四柱全自动EVA硫化机 格瑞斯特
公司名称	青岛格瑞斯特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇
联系电话	13210031938 13210031938

产品详情

硫化机磕碰渗水怎么检查

一般来讲硫化机本身材质性能都是非常好的，四柱全自动EVA硫化机，发生轻微的磕碰的话一般是不会出现故障的，但如果一旦磕碰比较剧烈的话，该设备就会出现渗水的问题，那么就要及时停机对其进行检查，避免渗水问题对设备造成更大的危害。

由于保存不当或在使用过程中的磕碰现象，导致硫化机的水压板出现渗水现象，应当按照以下步骤检查：

检查渗水部位，是水压板表面还是四周胶皮同水压板下板的接触地，如果是四周缝隙漏水，则应当按顺序将四周螺丝全部进行紧固；

实验室硫化机规范

试验机、硫化机、科研教学类硫化机规范！

产品型号：XLB-Q300X300X1/0.30 MN XLB-Q300X300X1/0.25 MN

热板规格：300X300 mm

热板间距：200 mm

加热方式：电加热

温度范围：0-220 0-330度(按要求)

电机功率：2.2 KW

控制方式：手动控制、电磁阀控制（按合同）

本机适用于各类实验室、各高校教学、科研院所试验；也可在企业用于压制各种模压及非模压橡胶制品、橡塑制品、聚氨酯产品、塑料制品、纳米高分子制品、碳纤维制品、合成石制品压制、压合实验。

硫化机工作原理

硫化机（25吨、30吨），本机适用于压制各种模压制品，如压橡胶和塑料，也适用于薄片制品。本机床为四柱式整体结构，压制型式为下（向上）压式，分主机，油箱和电控箱三部分。主机装有柱塞，油缸，固定平板，活动平板等部件。油箱有油泵，管道，阀等部件。油泵有电动机带动，电控箱装有按钮开关，磁力启动器，计时报警器，制动控温仪，过载保护器等。当电动机过载能自动切断电源，电加热由自动控温仪分三路控温，能在20 - 200度范围内任意调节，当达到温度后，电路能自动保持恒温，达到设定的硫化时间。

以上就是，硫化机的工作原理，通过了解设备的工作原理，可帮助我们更好的进行设备使用，减少设备故障的发生，从而延长设备的使用寿命。

四柱全自动EVA硫化机-格瑞斯特(推荐商家)由青岛格瑞斯特机械有限公司提供。青岛格瑞斯特机械有限公司是一家从事“炼胶机,热压机,冷压机,硫化机,切条机,切胶机,发泡机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“青岛格瑞斯特机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使格瑞斯特在橡胶工业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！