

# 优质实用DC-15B手扶式单钢轮振动压路机

产品名称	优质实用DC-15B手扶式单钢轮振动压路机
公司名称	山东省济宁市济宁顶诚工矿设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市市中区洸河路78号
联系电话	0537-3200236 13475775210

## 产品详情

优质实用DC-15B手扶式单钢轮振动压路机

鼎诚机械 引领行业

最快的到货速度最好的质量最实惠的价格

产品名称：15B 手扶振动压路机

产品型号：DC-15B型

简介：本振动压路机结构紧凑，体积小，激振力大,转换场地方便。

### 主要用途

可用于压实砾石、沙土、沥青道路、人行道、桥梁、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，垂直振动，激振力大，压实效率高，是公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备。

### 原理特点

- 1、特大水箱减少来回补水的麻烦,使设备增长了可连续工作时间。
- 2、可调节折叠式的操作把手给操作人员带来了舒适的操作环境,折叠后方便运输或收藏。
- 3、钢轮上有自动压紧的聚氨酯自动清洗刮板,防止泥土和沥青在钢轮上聚集,使压实更平滑。
- 4、较高的路沿间隙和较小的侧面间隙。 特别适合靠墙和路岩石压实。

## 技术参数：

总质量 315Kg

全长 1300mm

全高 1080mm

全宽 820mm

轮径 430mm

轮宽 600mm

行走速度 0-3Km/h

振动频率 68Hz

激振力 18KN

压实深度（泥土） 15Cm

压实深度（沥青） 10Cm

爬坡能力（度） 30°

发动机型式 本田GX160型汽油机

功率KW/RPM 5.5Kw/rpm

燃油箱容量 5L

传动方式 链条皮带

液压油容量 20L

水箱容量 21L