

广州高频开关电源AC220V-DC48V

产品名称	广州高频开关电源AC220V-DC48V
公司名称	广东鸿图电源有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区天河软件园1001
联系电话	020-29887102 13560189803

产品详情

AC220V/DC220V-5A-10A-15A-20A-25A-30A; AC220V/DC110V-5A;10A;15A;20A;25A;25A;30A;
AC220V/DC48V;5A;10A;15A;20A;25A;25A;30A ac220v/DC24V 5A;10A;15A;20A;25A;25A;30A
DC220V/DC110V 10A 20A 30A 40A DC220V/DC48V 10A 20A 30A 40A 50A DC220V/DC24V 5A 10A 20A 30A
40A DC110V/DC220V 10A 20A DC110V/DC48V 10A 20A 30A DC110V/DC24V 10A 20A 30A DC48V/DC220V
10A 020A DC48V/DC110V 10A 20A 30A 40A DC48V/DC24V 10A 20A 20A 50A 40A 30A DC24V/DC220V 10A
20A DC24V/DC110V 10A 20A 30A DC24V/DC48V 5A 10A 15A 20A 50A 30A 40A

交流输入 输入欠压保护点 180Vac 输入过压保护点 270Vac 直流输出 浮充电压调节范围 表B
浮充输出电压出厂整定值 表B 均充电压调节范围 表B 均充输出电压出厂整定值 表B
输出电压保护点 表B 输出过流保护点 输出过流 $\pm 5\%$ 输出短路保护 有
源变化率 (190V ~ 260V) $\pm 0.1\%$ 负载变化率 (0% ~ 100%) $\pm 0.5\%$
温度系数 150PPm / 尖峰纹波电压 Vpp 100mV 开关频率纹波电压 Vpp 60mV
电话衡重噪声 1mV 电源转换效率 88%
环境条件 工作环境温度 0 ~ 55 , 高于45 须降额使用 工作环境湿度 95%PH无结露
工作环境高度 2000m海拔 负载性质 阻性、容性、感性均可使用安全性 安全耐压
输入端对机壳、对输出 DC2500V 一分钟无击穿 安全耐压 输出端对机壳 DC500V 一分钟无击穿