

温州乐清弘日科技HX-100A工模具冷焊机工模具修补机模具补焊机

产品名称	温州乐清弘日科技HX-100A工模具冷焊机工模具修补机模具补焊机
公司名称	乐清市弘日电子科技有限公司
价格	3750.00/台
规格参数	弘日科技:工模具修补机 HX-100:弘日科技 浙江温州:HX-100A
公司地址	乐清市柳市镇前西垟村
联系电话	86 0577 27867700/27867900 13738769922

产品详情

此设备适用：模具缺陷修补。铸造件缺陷修补（印刷滚筒，铸造类少量缺陷）钛，钴，钼少量缺陷修补。薄的丝过滤网，丝网，网膜的冷焊。

实物拍摄对比：

- 1.采用6个33万UF电容（设备主要是220V电源输入经过设备电容，变压器逆变大电流输出，我们A型采用6个大电容修补的强度和牢固好）
- 2.采用3个全铜主变压器（使得设备的功率大性能稳定，大大延长了设备的使用寿命。变压器使用10年功率性能不会降低比开关电源使用寿命延长很多）
- 3.电容链接铜排采用2.5mm厚度紫铜镀银工艺，保证大电流的导电性能和抗氧化性能防止长时间金属表面的氧化导致接错不良
- 4正规的生产企业 从装配工艺到出厂检测每到工序都严格把关 从而使设备到客户使用中达到满意效果。

能有几个厂家能把设备内部照片详细展现，我们把内部照片详细展现让客户能更直观的对比，懂行的客户一看就明白。

我们把内部照片详细展现让客户能更直观的对比，标的好不如货真价实的好，建议购买到此类设备的客户在不接电的情况下，直接打开机壳对比设备的内部构造和工艺，懂行的客户一看就明白。（主机3年质保）

主要特点：

- 1、采用变压器加大容量电容结构，熔焊强度高：修补后可磨、铣、锉等加工
- 2、修补精度高：用薄片补材修补不会失去基准面，多余焊料少,后期整形容易，一次修补厚度为（3丝）0.03mm至（35丝）0.35mm，可叠加修补。固定模具垫片一次厚度(70丝)0.7mm内。
- 3、适用范围大：除铜、铝等电阻极低的材料外，各种金属材料制成的工件均可修补。
- 4、基材损伤小：发热点小，不会造成基材退火变形。
- 5、焊接功率稳：当电源电压变化在 $\pm 10\%$ 的范围内波动时，机器仍能够保证修补质量稳定。
- 6、输出功率大：单点焊接时能焊 0.7mm的线材。
- 8、操作简单：能适应于一般人工操作。
- 9、电连接方便：配有强磁连接器，任意大小的工作均可方便地接电。
- 10、携带方便：整机体积小。

技术参数：

可修补材料：除铜、铝等电阻率极低的材料外，各种金属材料均可修补。

可修补范围：1.制造过程中的加工缺陷，如切削过度、尺寸超差、棱角损伤、氩焊不足等。

2.工模具使用过程中产生的局部磨损。

3.型腔的锈蚀等凹陷。

使用电源：单相220V \pm 10%50Hz

功率消耗：50—500W

瞬时功率： 14kw

工作模式：连续+单点

连续脉冲频率：3—30Hz自动变频

功率模式：精密和常规