

# 金库门所需要的配置有什么？

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 金库门所需要的配置有什么？                                     |
| 公司名称 | 深圳市龙电兴业科技有限公司                                     |
| 价格   | 19500.00/个  |
| 规格参数 | 品牌:龙电兴业<br>执行标准:GB37481-2019<br>锁具配置:指纹 人脸 虹膜 密码等 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋                           |
| 联系电话 | 075529586880 13602569607                          |

## 产品详情

金库门的配置：

- 1、金库门不应有能直接窥视到金库内的缝隙。
- 2、金库门外表面应没有明显凸起、凹陷、划痕、尖棱，涂敷层不应起泡、龟裂、起皱、流挂。所有的钢铁部分(轴承、不锈钢零件和用于混凝土中的加强件除外)都应采取防腐措施,包括喷涂、电镀或其他等效措施。色泽纹理应均匀一致。不同金属联合使用时,应防止引起电腐蚀。
- 3、单扇平开金库门门扇与门框上、左、右三边的搭接宽度均应大于等于 20mm。
- 4、门扇锁定点嵌入门框的深度应大于等于 20mm。
- 5、A级金库门在小于等于 80N 的外力作用下，B 级金库门在小于等于147N 的外力作用下，门扇可灵活启闭。
- 6、重锁装置：在正常情况下，重锁装置应始终处于重锁的预置状态，不应产生误动作，亦不影响锁具的正常开启。门体、门栓机构、锁具遭到破坏性开启时，重锁装置应能正常启动。
- 7、配置日闸门，安装防盗锁具，其栅栏杆间隔应小于等于 100mm，且具有一定的抗冲撞能力。
- 8、金库门具有防水功能。门框镶有进口橡胶防水胶边，并配备强力压紧装置，防止水进入库内。在5m 水深状态下保持24H，渗水量不大于0.05立方米；门框下设有自动升降踏板，保护防水胶边及让小车方便出入；手轮部分设有一先进机构，使门体强力挤压防水胶边，产生防水功能。

