

# 自动搅匀切割式潜水排污泵 大流量潜水轴流泵

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 自动搅匀切割式潜水排污泵 大流量潜水轴流泵            |
| 公司名称 | 天津奥斯特泵业有限公司                      |
| 价格   | 8000.00/件                        |
| 规格参数 | 品牌:天津奥斯特泵业<br>型号:多种可选<br>泵轴位置:卧式 |
| 公司地址 | 天津市静海县北环工业区朝阳道149号               |
| 联系电话 | 15022029991                      |

## 产品详情

潜水排污泵运输与使用注意事项：

- 1、决不允许用泵的电缆线起吊或悬挂水泵，在搬运或悬挂水泵时，可用带钩的链条钩在把手上或上盖的吊环上；
- 2、在移动使用时，出水软管可用前面表格规定的标准软管接头，接在水泵的出水弯管上，固定使用时，可根据自耦装置的法兰标准设置管路；
- 3、潜水排污泵水泵不能放在污水的出口处，当水泵座放在泥地上或浮沙上时，水泵由于震动，产生下陷，这时建议用户将水泵悬置起来或放在一个较大的底板上；
- 4、如果泵仍在继续运转，在0 以下的气温时，可以继续使用，但如果停止不用时，则应将泵吊起清洗保管；
- 5、出水管内径应符合规定的要求，但在输送距离较远时，也可适当减小内径但易引起堵塞，降低输送效率，不经济；
- 6、在污水中使用的泵潜水排污泵，经过长时间运转之后，在机壳的周围可能堆集泥浆等杂物，降低了传热的速度，使泵的内部温度上升，缩短电机的使用寿命，或造成无缘无故的跳闸，因此，每运转一定时段之后（比如降低水位）应用软管对泵进行冲洗，保持其清洁；
- 7、潜水排污泵泵密封使用10#-30#机械油进行润滑冷却，由于密封磨损，润滑油会漏出，而输送介质也可能经过密封进入电机，这时请赶快将泵送至本厂修理部门或委托维修点更换密封，以免将水泵电机烧坏。

## 基本原理：

潜水排污泵是一种用于环保行业用来输送含固体颗粒、纤维等固液混合液体如生活污水、工业废水、泥浆等的泵类产品。WQ型潜水排污泵由污水泵、密封系统、潜水电机、控制及保护系统、自动安装系统等几部分组成。与一般污水泵不同的是：WQ型潜水排污泵中泵与电机同轴旋转，并同时潜入液下工作。泵的密封系统能有效地阻止液体进入到电机腔中，保护电机安全运行。控制及保护系统使泵在发生漏水、漏油、过载、过热、缺相等故障时，及时报警并停机备。