

10吨BZD型悬臂吊 山东鲁新 10吨BZD型悬臂吊厂家

产品名称	10吨BZD型悬臂吊 山东鲁新 10吨BZD型悬臂吊厂家
公司名称	山东鲁新起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西
联系电话	13515487891 13515487891

产品详情

一、概述：壁行式悬臂起重机是在壁柱式旋臂起重机的基础上研制的一种新型物料搬运设备，该机运行于3条轨道上，安装于厂房的立柱支撑上，沿轨道可做纵向运动，同时电动葫芦又可完成沿悬臂的横向运动以及垂直方向的起吊。另外壁行式起重机具有独立的行走轨道，行走在常规桥式起重机之下，它不同于常规的工作岗位旋臂起重机，可以同时服务于多个工作岗位，及大的扩展了作业范围，更有效的利用了厂房空间，减轻了工人的作业强度，提高生产率，对大跨度厂房提供起重机合适的工作区域，使用效果更加理想。壁行式悬臂起重机使用，适用于库房、车间、码头以及生产流水线等场所，对货物作短距离搬运装卸之用。其工作环境温度为 - 5 ~ + 40 ，它不适用于有火灾危险、危险和充满腐蚀性气体的介质中以及相对湿度大于85%的场所里工作，也不适应于来吊运熔化金属和有毒、物品。壁行式悬臂起重机的起升机构可选用环链葫芦、钢丝绳电动葫芦等两种形式。

二、技术规格和参数见总图：

三、使用：1、试车：在无载荷情况下，接通电源，开动并检查个运行机构，使控制按钮与各运转机构的方向相对应，在各机构动作灵敏、的情况下方可使用。

2、提升货物不能超载，必须在额定起重量范围内作业。

四、维护：1、维护应做到经常检查并及时发现起重机各部位是否有异常现象。特别是起升机构的制动装置，保证制动系统。2、润滑 2.1、运行机构的轴承润滑，一年加注一次钙基润滑脂（GB491-65），10吨BZD型悬臂吊型号，油量为1/2~1/3轴承容量。减速机润滑，半年加注一次30#机油，油量以油标为准。开式齿轮润滑，一个月涂一次钙基润滑脂（GB491-65）。

2.2、环链电动葫芦和钢丝绳电动葫芦润滑见《电动葫芦说明书》。

3、电动葫芦维护见《电动葫芦说明书》。

平衡起重机俗称平衡吊，它是运用四连杆机构原理使载荷与平衡配重构成一平衡系统，10吨BZD型悬臂吊多少钱，可以采用多种吊具灵活而轻松地三维空间吊运载荷。平衡起重机轻巧灵活，10吨BZD型悬臂吊，是一种理想的吊运小件物品的起重设备，被广泛用于工厂车间的机床上下料，工序间、自动线、生产线的工件、砂箱吊运、零部件装配，以及车站、码头、仓库等各种场合。

桥式起重机是指桥架在高架轨道上运行的一种桥架型起重机，又称天车。桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行，起重小车沿铺设在桥架上的轨道横向运行，构成一矩形的工作范围，就可以充分利用桥架下面的空间吊运物料，不受地面设备的阻碍。这种起重机广泛用在室内外仓库、厂房、码头和露天贮料场等处。桥式起重机可分为普通桥式起重机、简易梁桥式起重机和冶金桥式起重机3种。

起重机械很多需要非标订做，10吨BZD型悬臂吊厂家价格，就是根据用户现场实际设计制造起重机械。有时会因为用户的不懂行出现差错，做好的尺寸与前期预计有出入。近日我们在做的一个悬挂单梁起重机就出现了类似情况，用户在前期业务洽谈时画了起吊设备的草图给我们，图上标注了相关尺寸。

公司设计人员凭用户的草图做了设计图，当这台悬挂单梁起重机安装成型后用户感觉有问题，起升高度不够。对于起重设备来说起升高度是一个很关键的参数，起升高度如果达不到等于说这个起重设备一点用也没有。

在接到施工人员的问题汇报后我也头疼。所有的料都按图上尺寸下好的，如果加高起升高度，下好的料怎么办？更改尺寸就是返工，返工必然增加了人工及材料成本。虽然知道带来的问题不少，但是我也清楚改是肯定要改的。

尽管同事认为尺寸是用户订的，错了不能怪我们，但是对于的起重机械制造厂家我们首先要把事情做好，把服务做好。起升高度达不到要求的起重设备，对于用户来说就是一堆废铁，无论什么原因也不可能让用户花钱买废铁！

其实很多时候在问题发生时大家会相互扯皮，逃避责任。我认为这是不可取的问题处理方式，扯皮终吃亏是双方。用户因此影响了整个工期耽误了生产，供货方也会因此失去用户信任。

如果悬挂单梁起重机尺寸做错了怎么办？问题产生后做为供方做为人员我们先积极的去解决，也许这样做会吃点亏，但是很多时候用户看到供方愿意吃亏，也会积极想办法，或者给予经济上的补偿或者给予我们更多的生意。所以从长远看终反而达到了双赢的局面。

10吨BZD型悬臂吊-山东鲁新-10吨BZD型悬臂吊厂家价格由山东鲁新起重设备有限公司提供。10吨BZD型悬臂吊-山东鲁新-10吨BZD型悬臂吊厂家价格是山东鲁新起重设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张华。