

# TO16000ET

产品名称	TO16000ET
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

TO16000ET产品更加注重节能、环保。国产发电机市场呈现以下主要特征：产业集中度较高；产品结构单一，同质化倾向明显。这些特征短期内没有很大的变化。随着我国明确指出鼓励自主研发，以及低碳经济的发展，必将导致整个发动机行业呈现出新的特点：环保、节能、高科技广泛应用。各发电机必将加大研发力度，未来几年将出现更多以清洁燃料为动力的新型发电产品。

- 1、起动力矩大，过载能力强，自启动三相稀土永磁同步电动机实现了低扭矩启动，高扭矩牵入同步的双扭矩模式，减少了启动时大扭矩对设备的冲击。
- 2、波形正弦度好，转子磁极设计有极弧，极弧系数选择恰当，使永磁同步电动机电流波形为正弦波，减少电机发热，减少对电网的污染。
- 3、运行效率高，可以在较宽的负载范围内有较高的效率，节能效果显著，平均效率95.6%，功率因数可至值为1，综合节电率达15-30%。

型 号： TO16000ET

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：2\*80\*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30（或CD）

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 295/325kg

外形尺寸： 1090\*680\*720mm

TO16000ET朝着高强化程度、高性、高稳定性、计算机自动控制与操作自动化、低油耗、低排放、低噪声和一机多用等方向发展。柴油发电机组工作、性能稳定大修前无故障运行时间在5000h以上并尽量向大修期前无故障方向发展一套机组能同时提供50Hz、230/400V400Hz、115/200V的电源以适应多种需要。将的计算机和微电子技术引入机组的自动控制部分使机组能实现自启动、自动检测运行状态并整定和调整运行参数至值、自动诊断和自动处理故障以及自动并车和自动转移负载能进行远程智能控制。柴油发电机有关发电机组保养周期及更换项目，会在柴油发电机出厂时通过随发电机附带的保养手册告知用户。由于该数据是基于理想状态下设计，实际情况可能无法达到。因此各地的维修站会根据当地实际情况（如燃油品质、空气、使用做）以及用户使用等情况，对保养周期及项目给出调整建议，为了让您更全面的了解维修站及保养的信息，下面编辑分别给您进行介绍。大泽发电机，质保一年，终身维护。

柴油发动机组噪声是由多种声源构成的复杂声源。按照噪声辐射方式，它可分为空气动力噪声、表面辐射噪声和电磁噪声。按照产生的原因，柴油机表面辐射噪声又可分为燃烧噪声和机械噪声。其中空气动力噪声为主要噪声源。大泽动力每台柴油发电机组都装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降到。大泽动力还有一款门是适合家用的全自动柴油发电机组，这是一款静音的柴油发电机组，主要用于一般的家庭应急用。

买每一台的柴油发电机都必须正确的去保养，柴油发电机每日保养；

- 1、检查柴油发电机组工作日报。
- 2、检查柴油发电机组：机油平面，冷却液平面。
- 3、日检柴油发电机组有无损坏、渗漏，皮带是否松弛或磨损。