

TO28000ET

产品名称	TO28000ET
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	43800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

TO28000ET采用新型吸音材料，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。防音型机组采用专用的很好加重静音器机组箱体为组合式，便于安装、维修、结构坚固，底架为双层设计并安装减震装置。箱体上开有控制屏观察窗，便于移动式发电机组，机组根据功率大小，分单轴与双轴，两轮及四轮结构，装有弹簧减震装置、制动装置，确保行驶中的机动性与安全性。

大泽柴油发电机品良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到用户的欢迎，国外三包连保。发动机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及速报警并自动停车等保护功能。

大泽发电机并配有的售后团队,提供完善、的发电机服务，希望我们的服务能给您创造更大的效益。具有力矩大、噪音低、体积小、重量轻、使用方便、运行恒速等优点，还可以搭配各种齿轮箱以达到改变输出速度和转矩的目的。

柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 25KW

2.备用功率： 26KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 205g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205

TO28000ET

有动力比其他非高原电机动力强劲有余量、抗老化、根据海拔不同定制电磁方案散热好、防冻死防结露等特点。一般电机设计就是海拔1000以下：包括电机绝缘材料等级低、高原空气稀薄散热不行普通电机满足不了、风沙大紫外线强白天晚上温差大电机内部容易结露、老化快普通电机满足不了。。。。。。。总之普通电机在高原用会产生发热、凝露、功率不足、户外用电机冻死启动不起来、等等

详细分析了机体的动态特性,并提出了柴油机的结构改进措施。结构动态特性分析要求对结构系统进行较为准确的数学描述,目前工程中主要利用有限元技术来建立理论计算模型。这种方法采用了离散化的思想:将连续系统离散为一个节点上互相关联的离散结构。但是由于对结构物理、几何特性的假设和对结构约束及连接状态等的简化,使得理论计算模型在模型结构和模型阶次以及模型参数等三个主要方面存在误差,其计算结果的精度是否可靠,这需要实验验证。