

Chi

MeiPC-385KZ/镇江奇美，超高强度，注射成型，手机外壳，ABS+PC

产品名称	Chi MeiPC-385KZ/镇江奇美，超高强度，注射成型，手机外壳，ABS+PC
公司名称	深圳市裕邦塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ABS+PC 型号:PC-385KZ 产地:镇江奇美
公司地址	深圳市福田区福保街道新天世纪商务中心1栋B座909号
联系电话	0755-89668220 15361525268

产品详情

现货销售：Chi MeiPC-385KZ/镇江奇美，超高强度，注射成型，手机外壳，ABS+PC。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司具有自主进出口经营权(海关注册编号：4403160) 长期销售：Chi MeiPC-385KZ/镇江奇美，超高强度，注射成型，手机外壳，ABS+PC。

常备现货库存，在深圳，佛山，东莞，青岛，新加坡，宁波，香港设有业务据点，为客户提供极速便捷服务。

Chi MeiPC-385KZ/镇江奇美，超高强度，注射成型，手机外壳，ABS+PC。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司长期自主进口销售：Chi MeiPC-385KZ/镇江奇美，常备库存也可签约预定，可办理全国公路铁路运输和东南亚海运，欢迎垂询！

注：因每小时价格上下浮动过大，具体价格请来电或邮件咨询谢谢！！

产品介绍	WONDERLOY PC合金树脂PC-385KZ是聚碳酸酯合金,应用于机顶盒、投影机、3C数码产品、变压器、电视游乐器、网通产品.			
性能	测试条件	单位	测试方法	数值
比重	23	g/10min	ASTM D792	1.015
熔融指数	300 ,1.2Kg	g/10min	D1238	18
冲击强度	3.2 mm, 23	Kg-cm/cm	D256 (Notched)	52
拉伸强度	6 mm/min	MPa	Kg/cm2	710

维卡软化温度	1 Kg,50 /hr	° C	D1525	110
可燃性(UL94)	1.50mm	class	IEC 60695-11-10	HB

镇江奇美WONDERLOY PC合金树脂PC-385KZ加工建议条件应该注意以下参数

注射	额定值	单位制
干燥温度	80.0到90.0	° C
干燥时间	2.0到4.0	hr
建议水分含量	0.020	%
料斗温度	60.0到80.0	° C
料筒后部温度	230到280	° C
料筒中部温度	240到290	° C
料筒前部温度	250到300	° C
射嘴温度	250到300	° C
加工(熔体)温度	250到300	° C
模具温度	250到300	° C
排气孔深度	0.030到0.075	mm