

TO42000ET

产品名称	TO42000ET
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	54800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

TO42000ET在使用时声音大小取决于静机器的配置有效的消噪取决于墙壁硬度、有效的开阔区域、可见的噪声通道、所使用的吸音材料、噪声反射和噪声泄漏等。好的净音型外罩通常减少空气流过外罩。现场消噪的措施有：增加接受距离。据快速估算，距离增加2倍，噪声减少6dB（A）。加入高密度吸音材料，改变噪声方向，注意较硬的反射表面。据快速估算，2个相同的反射墙会增加噪声3dB（A）。总之，要隔离机组的全部。

备用电源自启动柴油发电机优点：功率大，耗油低，节油控油，价格合理，过关，拥有各项证书，可检验上海大泽动力中日技术研究，提供很优良的产品，很优惠的价格和很很好的服务，巨大的研发投入使大泽能够在同行业中居于地位，达到很严格的环保排放标准。大泽的发动机产品满足上很严格的排放标准。。此外，发电机组还有底盘、联轴器、散热器、燃油箱，有的还装设有静音器和外罩。使电压输出与发电机转速无关，同时把电压波形畸变降至很低，很终变成平稳的交流输出。

大家是否想过那种乌起码黑的环境中如果有一台柴油发电机，还是柴油发电机，那将是多么幸福的事情，这样大范围的停电，肯定不会短时间就能恢复的，这样那些用电量大的商户，损失无疑的非常大的，所以你需要曾后悔过，可能多少有点想到，考虑为什么之前就没有准备台柴油发电机组呢，这样就会把损失降低到了、现在想到也不晚，因为随着时代的，家庭用电总和将会渐渐的超过工业用电，

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 40KVA

2.备用功率： 41KVA

3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO-N4105ZD
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量：780/890kg

8.外形尺寸：1700*950*1400

TO42000ET

属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型独立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机会输出感应电动势，经闭合的负载回路能产生电流。柴油发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把柴油机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比

静音柴油发电机组年度保养：1、配合电工进行并联带负荷运转，检查运转情况；2、配合电工模拟试验各安全保护装置的性能；3、测检轴线、开档，并做好记录；4、拆检查盖观察检查轴及缸筒情况；5、投药清洗冷却系统（通知水处理工配合进行）；6、检查机油，必须时更换机油；7、清洗第二级柴油过滤器；8、清洗机油过滤器；9、每运转500小时后增加如下项目：A、更换第二级柴油过滤器滤芯；B、更换机油；C、检查气缸头螺栓、连杆螺栓的紧度；D、检查校正气门间隙，喷油定时并做好记录；E、喷油器试压、调校。