

KDHG-B互感器变比测试仪

产品名称	KDHG-B互感器变比测试仪
公司名称	武汉凯迪正大电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:凯迪正大 型号:KDHG-B
公司地址	武汉市硚口区发展大道25号
联系电话	19907165008 15802742463

产品详情

KDHG-B互感器变比测试仪

一、KDHG-B互感器变比测试仪简介

精康牌KDHG-B互感器变比测试仪专为测试电流互感器和电压互感器变比而设计，体积小，重量轻，携带方便，操作简单。采用大容量锂电池供电，适用于野外现场测试。精度高，分辨率高，测量准确。采用触摸式设计，操作方便。接线方式一目了然。内部采用精密DSP运算，极大提高测量精度与速度，为客户测试节约综合成本。采用大容量可充电锂电池，解决现场无交流电的情况。采用集成电路设计原理，减轻仪器重量，携带方便。设计界面美观大方，接线方式一目了然。

二、KDHG-B互感器变比测试仪特点

- 1、8.6寸真彩屏触摸设计，解决传统按键失灵故障。
- 2、内部采用精密DSP运算，极大提高测量精度与速度，为客户测试节约综合成本。
- 3、采用大容量可充电锂电池，解决现场无交流电的情况。
- 4、采用集成电路设计原理，减轻仪器重量，携带方便。
- 5、设计界面美观大方，接线方式一目了然。

三、KDHG-B互感器变比测试仪技术指标

- 1、一次电流范围：1-50000A
- 2、二次电流范围：5A,1A
- 3、一次电压范围：100-1000KV
- 4、二次电压范围：100V, 100/ 3V, 100/3V, 150V, 220V, 380V, 400V。
- 5、工作环境：温度0 ~ +40 ° C
湿度小于85%无结露
- 6、外型尺寸：300 × 240 × 140mm³
- 7、重量：5kg

四、KDHG-B互感器变比测试仪面板标示

- 1、触摸彩屏

- 2、电源开关
- 3、充电接口/状态灯
- 4、CT一次二次接线，PT一次二次接线柱