

高耐德升降避雷针

产品名称	高耐德升降避雷针
公司名称	西安高耐德实业有限公司
价格	3588.00/套
规格参数	品牌:高耐德GOALNARDE 型号:高耐德升降避雷针 产地:河南
公司地址	西安市雁塔区雁环路华城泊郡11号楼二单元1905
联系电话	19991493428

产品详情

高耐德升降避雷针，包括接闪器、支持结构和接地器，接闪器和接地器相连通，其特征是还具有基座，接闪器与支持结构通过定位结构活动连接，支持结构固定设置在基座上。

高耐德升降避雷针结构特征及工作原理

结构紧凑，由升降杆、三角支架、手摇把、拉线系统等组成。由手摇轴、伞齿轮、丝杠、丝母、钢丝绳组合传递动力，达到升降目的。采用“倍伸机构”，即各节活动杆同时升降，速度快，升起后可见钢丝绳外露。可在任意高度位置自锁，不下滑。

高耐德避雷针对升降杆架设要求

- 1、工作温度 ± 55 。
- 2、抗风10级（安装基础牢固和拉线状态）。
- 3、升降杆必须安装在平坦、坚硬的基础上，保证承重后不下沉，不倾斜。
- 4、升降杆的装载不允许超过规定重量，装载要作用在杆体轴线上，禁止偏离轴线的不对称负载致使升降杆倾斜、弯曲。
- 5、升降杆必须垂直水平面，允许倾斜不大于 0.5° 。
- 6、风速超过14m/S时，架设或升降必须有拉线。
- 7、升起升降杆前必须摘下闭合锁挂钩。

- 8、升降前必须将固定载荷的紧固件拧紧。
- 9、使用、安装或运输过程中严禁碰砸，防止杆体变形。
- 10、升降过程中如出现升降不灵活或卡死等异常现象，应立即停止工作，查明原因、排除故障后再操作。
- 11、切记升、降过程拉固定管的三层拉线盒短拉线必须在闭锁状态。