

雅马哈 AG03MK2 音乐数字直播调音台 直播USB声卡麦克风 直播设备

产品名称	雅马哈 AG03MK2 音乐数字直播调音台 直播USB声卡麦克风 直播设备
公司名称	北京声海创新科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区双桥东路甲10号楼3单元6层612
联系电话	18618339665

产品详情

雅马哈 AG03MK2 音乐数字直播调音台 直播USB声卡麦克风 直播设备 直播用声卡还是调音台
教室扩声系统 会议室全场扩声 报告厅舞台扩声

开始您的直播吧

凭借其丰富的输入和输出、DSP 效果和 LOOPBACK 功能，初代 AG03 迅速确立了自己在直播流媒体应用领域中的主导地位，满足了主播们希望在不影响音质的情况下快速简单地实现全面设置。新一代 AG03MK2 增加了更灵活的连接性，包括扩展流媒体风格范围的 4 极迷你 I/O，以及对各种直播场合至关重要的新静音按钮。随着结构、设计、内部电路和整体声音的改进，MK2 版本将进一步巩固 AG 系列作为其他产品比较对象的行业标准地位。

AG03MK2多用途3通道带USB声卡音乐直播调音台

用于麦克风 CH1 的 60 毫米推子

CH1 输入可实现 +48 V 幻象供电，适用于电容麦克风或 DI 盒

用于 CH2 吉他的 Hi-Z 输入

高解析度 (24-bit , 192 kHz) 2轨音频录制和播放

4 极迷你输入/输出 (TRRS)，支持更广泛的流媒体应用

灵活的输入和LOOPBACK 功能，非常适合直播或录制

静音按键，方便直播

使用吉他音箱模拟器和 1-TOUCH COMP/EQ、REVERB 轻松控制获得声音

AG Controller (Windows/Mac/iOS) 用于参数控制

通过 USB-C 连接，支持 Windows/Mac

通过 Apple Camera Adapter 连接 iOS (需要外部 USB 电源)

4 极迷你输入/输出 (TRRS)，支持 Android 系统

USB-C 电源输入 (5 V DC, 900 mA)

可兼容使用 Cubase AI、WaveLab Cast、Cubasis LE 和 Rec'n'Share 软件

AG03MK2

概述

输入通道 单声道[MIC/LINE] 1 - 组合 (麦克风, +48 V 幻象电源/线路), 3.5 毫米 (1/8 英寸) 迷你立体声 (耳机麦克风, 插入式供电) *CH1 输入和耳机麦克风不能同时使用

手机 1 - 4 极迷你输入/输出 (TRRS)

USB 1

立体声[LINE] 1 - Stereo Line / Guitar Input (单声道)

输出通道 PHONES 1 - PHONES / HEADSET PHONES *不能同时使用

监听输出 2 - L/R Stereo: Phone, RCA

母线 1 立体声

功能 MUTE 按键 x 1, PAD 按键 x 2, HI-Z 按键 x 1, STREAMING OUT (DRY CH 1-2G / INPUT MIX / LOOPBACK), MIX MINUS MIC (N / OFF)

板载处理器 DSP COMP/EQ, REVERB (SPX Reverb), AMP SIM *细节参数由 AG Controller 控制

USB 音频 2 IN / 2 OUT, 符合 USB 音频 2.0 标准, 采样频率: 192 kHz, 采样深度: 24 位, Type-C

USB 直流电源输入 1 - Type-C, 5 V DC, 900 mA

通用规格

电源要求 5 V DC, 900 mA

功耗大 4.5 W

尺寸宽 126 mm (5.0")

高 63 mm (2.5")

深 201 mm (7.9")

净重 0.8 kg (1.8 lbs)

附件 USB2.0 数据线 (1.5 m)、快速指南、安全指南、Wavelab Cast 下载信息、Cubase AI 下载信息

其它工作温度：0至+40

选配件

BMS-10A 麦克风支架适配器

净重：0.24kg；0.5lbs / 负载能力：5kg；11.0磅

适用型号：MG10XU、MG10、MG06X、MG06、AG06MK2、AG03MK2、AG06、AG03、EMX2、S15、M SP3A、MSP3、MS101III、STAGEPAS 600i、STAGEPAS 400i、STAGEPAS 600BT、STAGEPAS 400BT

Yamaha Foot Switch FC5

FC5 脚踏开关

FC5 可用作雅马哈调音台、便携式扩声系统等的脚踏开关控制器。