

# 进口自力式温度控制阀

产品名称	进口自力式温度控制阀
公司名称	上海庆精阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区昌徐路88号2幢2284室
联系电话	021-51079268

## 产品详情

进口自力式温度控制阀德国进口自力式温度控制阀进口自力式压差控制阀

德国TOP(托普)进口调节阀简介

### 概述

进口自力式温度调节阀是由温度传感器与控制阀两部分组成，是一种无需外来能源，利用被控介质自身温度变化进行自动调节的节能产品。产品适用于以各种气体、蒸汽、热水、油等为介质的各种热交换器中的温度自动控制。具有温度设定范围宽、调整方便、可连续进行温度设定、超温过载保护、温度设定方便等优点。广泛应用于城市供热、采暖系统及电力、石油、冶金、制药、锅炉等工业部门。

### 主要技术参数

公称通径DN (m)	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
额定流量系数K <sub>v</sub>	单座、套筒	7	11	20	30	48	75	120	190	300	480
	双座		12	22	33	53	83	132	209	330	528
允许压差 (MPa)	1.6							1.0	0.5		
公称压力 (MPa)	1.6 4.0										





0.15

0.3

0.45

0.6

0.9

1.7

4.0

6.75

关键词：调节阀、进口调节阀、法兰调节阀、电动调节阀、自动调节阀、自力式调节阀、笼式双座调节阀、笼式调节阀等

代理进口品牌：英国UK(优科)阀门、德国TOP(托普)阀门、日本阀天VENN阀门、日本北泽KITZ阀门、日本日立HITACHI阀门、法国OTTO奥托阀门

订货须知：

一、 产品名称 型号 口径 压力 阀体材质 连接方式 传动方式 使用温度 是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、 若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。

三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的阀门专家为您审核把关。