

周口高强无收缩灌浆料混凝土通用加固灌浆料

产品名称	周口高强无收缩灌浆料混凝土通用加固灌浆料
公司名称	河南垒固建材有限公司
价格	850.00/吨
规格参数	品牌:新垒固 型号:CGM-1 产地:郑州
公司地址	郑州市郑东新区商都路通泰路商都世贸中心A座703（注册地址）
联系电话	15638593796

产品详情

CGM高强无收缩灌浆料是以高强度材料作为骨料，以水泥作为接合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。 第4条 自重法

自重法是在CGM高强无收缩灌浆料施工中，利用该材料流动性好的特点，在灌浆范围内自由流动，满足灌浆要求的方法。 第5条 高位漏斗法

高位漏斗法是在CGM高强无收缩灌浆料施工中，仅靠CGM高强无收缩灌浆料的流动性不能满足要求时，利用提高灌浆的位能差，满足灌浆要求的方法。 第6条 压力灌浆法

压力灌浆法是在CGM高强无收缩灌浆料施工中，采用灌浆增压设备，满足灌浆要求的方法。

第7条 下列混凝土工程使用CGM高强无收缩灌浆料时，应符合本施工技术方法的规定：地脚螺栓锚固、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造。

第8条CGM高强无收缩灌浆料的适用温度规定为 $-100 \sim 600$ 。

第9条 CGM高强无收缩灌浆料的施工温度规定为 $-10 \sim 40$ ，否则应采取相应措施。