

# 上海中博重工钢渣球磨机

产品名称	上海中博重工钢渣球磨机
公司名称	上海中博重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区富特西一路475号 四层B4部位
联系电话	021-50115838 15639007390

## 产品详情

钢渣球磨机介绍：钢渣处理方法以钢渣和初选渣钢为原料.采用一套闭路循环生产工艺流程.分别经筛分.负压球磨.干式磁选和风力分级等工序.获得四种高效优质和高附加值的产品.即含铁量大于90%的可用于炼钢的优质废钢.用于炼铁的高品位铁精粉.用作水泥和混凝土高活性掺合料的钢渣微粉和用于高等级公路路面的钢渣沥青混凝土面层集料.真正做到了钢渣零排放.彻底地解决了钢渣对环境的污染.钢渣球磨机的工作原理钢渣球磨机是由水平的筒体,进出料空心轴及磨头等部分组成,筒体为长的圆筒,筒内装有研磨体,筒体为钢板制造,有钢制衬板与筒体固定,研磨体一般为钢制圆球,并按不同直径和一定比例装入筒中,研磨体也可用钢段,根据研磨物料的粒度加以选择,物料由磨机进料端空心轴装入筒体内,当球磨机筒体转动时候,研磨体由于惯性和离心力作用,摩擦力的作用,使它帖附近筒体衬板上被筒体带走,当被带到一定的高度时候,由于其本身的重力作用而被抛落,下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。[url=http://www.shzbg.com/xian/xkshengchanxian.html][url=http://www.zzsszg.com/xian/808.html] [url=http://www.ssxk.net/mofenshebei/19.html物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。筒体在回转的过程中,研磨体也有滑落现象,在滑落过程中给物料以研磨作用,为了有效的利用研磨作用,对物料粒度教大的一般二十目磨细时候,把磨体筒体用隔仓板分隔为二段,即成为双仓,物料进入第一仓时候被钢球击碎,物料进入第二仓时候,钢端对物料进行研磨,磨细合格的物料从出料端空心轴排出,对进料颗粒小的物料进行磨细时候,如砂二号矿渣,粗粉煤灰,磨机筒体可不设隔板,成为一个单仓筒磨,研磨体积也可之用钢段。][url=http://www.qiumoji371.cn/mksb/64.html] [url=http://www.chinasszg.com/news.asp?ArticleID=902钢渣球磨机的安装：钢渣球磨机应安装在牢固的混凝土基础上。球磨机的基础设计和施工请参看球磨机总装图和基础图。为了保证使用过程中球磨机各部件的位置精度不发生大的变化,球磨机的基础应采用整块式结构。][url=http://www.chinassjx.com/product/282.html] [url=http://www.sszg371.cn/zhishashebei/63.html混凝土基础耐压强度达到75%以上后即可在上面安装球磨机。在安装之前应对基础的质量进行检验,要求混凝土没有影响强度的缺陷,预留孔的数量和位置符合要求,预留孔内无杂物和积水、无油污。采用“地线法”进行安装作业时,在基础上表面应予埋“中心标板”。安装前基础上画出所有中心线并在“中心标板”上作出醒目的冲点标记,作为安装时的中线基准。][url=http://www.hnssjx.com/product/233.html][url=http://www.62572111.com/] [url=http://www.posuiji365.net/][url=http://www.yuanzhuipo1750.com/]

吊装之前应对钢渣球磨机分部位全面进行验收，发现问题及时处理。

1．主轴承部分的具体要求参看主轴部件装配图。 2．筒体部分参看回转部分装配图。

3．传动部分参看传动部分装配图。 4．整体相对位置参看总装图。

上海中博重工公司官方网站：[www.shzbzg.com](http://www.shzbzg.com)