

山特UPS不间断电源K500

产品名称	山特UPS不间断电源K500
公司名称	杭州骏杨明科技有限公司
价格	285.00/1
规格参数	
公司地址	宁波市海曙区东渡路29号世贸中心7F-B28
联系电话	0574-87255422 13758227112

产品详情

K UPS(500/1000VA-Pro)

产品性能

稳压输出 浪涌保护专门针对个人PC、工作站、小型通信设备用户设计，产品具有自动稳压功能，输入电压范围宽，适合电力环境恶劣的地区。

K UPS(500/1000VA-Pro) 技术参数

稳压输出 K500/1000-Pro UPS是Knight(K)系列家族的新一代产品。它专门针对个人PC、小型工作站及工控产品用户设计，具有自动稳压输出功能，能有效滤除各类电力干扰。精良的制造工艺国际领先的SMD表面贴装技术和CPU集成控制技术的应用，使K500/1000-Pro UPS的性能更可靠。能对各类电力问题（断电、短路、过载、高低压、突波）做出精确、可靠地处理，为负载提供全方位的保护。独立的防浪涌保护插座

不仅保护PC，还能够对打印机、路由器、扫描仪、Modem等相关外设提供电源防浪涌保护。

自动开机 市电中断，UPS在电池模式下放电至关机；当市电恢复时，UPS可自动开机，方便无人值守情况下的电源管理。宽电压/频率输入 K500/1000-Pro UPS的电压输入范围在162VAC~268VAC、频率范围45Hz~55Hz，并提供可靠、稳定的电源输出。更可搭配发电机使用。

（其它同类产品通常不具备如此宽输入范围）开机自检功能 开机时，能自动模拟断电状况，对逆变器、电池进行自检，并做出准确、可靠的判断，全面提升负载的安全性。更方便的管理功能 面板简洁，操作方便。具备直流开机功能，随时随地，方便您的使用。

高品质电池，电力持久、可靠，能提供充裕的后备时间。人性化的设计

超静音设计，还您一个宁静的工作环境。

型号		K500-Pro	K1000-Pro
额定容量		500VA/300W	1000VA/600W
输入	电压	(162~268)VAC	
	频率	(45~55)Hz	
输出	电压	220 × (1 ± 10%) (电池模式下)	
	频率	50Hz ± 1Hz (电池模式下)	
电池	备用时间	>6分钟 (半载)	
	充电时间	<16小时	
转换时间		10ms	
操作环境		温度0 ~ 40 , 湿度20% ~ 90%	
外观尺寸W × D × H (mm × mm × mm)		100 × 330 × 140	135 × 420 × 170
重量 (净重) Kg		5.7	9.1