

# 山特UPS不间断电源MT500、1000系列

产品名称	山特UPS不间断电源MT500、1000系列
公司名称	杭州骏杨明科技有限公司
价格	610.00/1
规格参数	
公司地址	宁波市海曙区东渡路29号世贸中心7F-B28
联系电话	0574-87255422 13758227112

## 产品详情

MT-pro UPS(500/1000VA)

### 产品性能

智能上网、全面保护。机架、立式、卧式多种安装方式;新增智能插槽，提供更多的UPS远程监控管理方式;根据不同备份时间需求，提供多种机型的选择（标机、延时机、长效机）;更长的备份时间，更宽的稳压输入电压范围，更适用于恶劣的电源环境。

### MT-pro UPS(500/1000VA) 技术参数

针对高档网络设备、IT设备 MultiPower(MT)系列UPS是针对高档网络设备、IT设备而设计的全能上网型UPS。输入电压范围超宽，并能提供多种安装、监控方式。

立式、卧式、机架式三种安装方式 独特的外形设计。无论用户的应用环境如何改变，MT都可以随需而变，从而有效保护了客户的投资。单独配置稳压输出电源插座 独立的稳压输出插座可外接打印机或扫描仪等电脑外设，避免了复杂的外部连线，同时可对设备进行突波保护。特别配置浪涌保护插座 配备RJ45/RJ11网络保护接口，对上网设备进行突波保护。

宽稳压输入范围 当电压输入范围达到148~294VAC（超强模式）、频率范围45~55Hz，UPS仍可通过稳压输出，不会转换为电池放电模式，特别适用于电力环境恶劣的地区。更可搭配发电机使用（其他同类产品通常不具备如此宽的稳压输入范围）。智能插卡 机器配有智能插槽，除标准串口电源智能管理模式外，通过选购USB卡、Webpower卡、AS400卡、EMD环境监控器等监控配件，可实现多种模式的UPS远程监控管理。

长效型、延时型供电设计（1kVA）为了满足用户对UPS后备时间需求，

MT系列分为三种型号：标准型、延时型和长效型。

标准型UPS可满足普通用户对不间断电源需求。

延时型UPS配有山特原装电池箱，可提供更长的后备时间，适合电力环境恶劣的地区使用。

长效型UPS可外接电池箱，特别适合长时间供电不足的地区使用。技术参数

型号	额定容量	插座 (国标)(3)	稳压 输入范围	电池模式 输出电压	密闭式铅酸蓄电池			外
					数量	备用时间 (半载)	充电时间	
MT500-pro	500VA	3(1)	148~295VAC (超强模式) 173 ~ 266VAC (标 准模式)	220 ± 10%VAC (50 ± 1Hz)	1	6-8分钟	10小时	79
	100VA	1(2)						
MT1000-pro	1000VA	3(1)			2	8-9分钟	10小时	84
	200VA	1(2)						
MT1000L-pro	1000VA	3(1)			4	30分钟	10小时	2 × (8 (主机
	200VA	1(2)						
MT1000S-pro	1000VA	3(1)			长效机配6A大电流智能充电模块 ，可外接电池组，备用时间任选 。			84
	200VA	1(2)						

技术参数:网络保护端口：RJ45/RJ11;通讯端口：DB - 9P;环境温度0 ~40 ;环境湿度10%~90%;

(1) “稳压 + UPS输出”插座，可保证负载不断电之需求（电池模式输出功率因素为0.6）。

(2) 独立的“稳压”输出插座，可外接打印机或扫描仪等电脑外设，对负载进行突波保护。

(3) L延时机标配B9022电池箱。B9022电池箱内含4节9AH电池。(4)

S效机可选配B9902E电池箱，每个B9022E电池箱内含4节9AH电池，可三个并联使用。