

忻州小区门禁自动门|车辆道闸|本地库房-质保时间长

产品名称	忻州小区门禁自动门 车辆道闸 本地库房-质保时间长
公司名称	太原市晋源区天璇星仪器经营部
价格	1999.00/套
规格参数	品牌:太原天璇星 产地:太原 用途:小区门禁系统
公司地址	山西省太原市晋源区晋祠镇三家村南大街15号1户
联系电话	15343400353

产品详情

忻州市：忻府道闸 原平道闸 定襄道闸 五台道闸 代县道闸 繁峙道闸 宁武道闸 静乐道闸 神池道闸 五寨道闸 岢岚道闸 河曲道闸 保德道闸 偏关道闸

根据闸杆分为：栅栏道闸、直杆道闸、曲杆道闸。

根据起落速度分为：快速道闸、中速道闸、慢速道闸。

根据安装方向分为：左向道闸、右向道闸。

道闸的普遍使用给人们带来了很多的便利，节省了不少的资源。但是对于道闸的使用，人们往往会忽略其中要注意的一些使用事项，从而也导致了一些安全事故的发生。为了以免人们在使用的时候会产生伤害，以下是一些使用时的注意事项：

- 1、道闸在工作时，严禁打开箱盖和箱门以免发生人身意外事故。
- 2、道闸在出厂前已将箱内布好线，一般情况下用户不得更改，只需要接入220V电源即可工作。
- 3、提供本机的电源必须加装 15A漏电断路器。
- 4、落杆时禁止在挡杆下摆放物品或有人站立、行走。
- 5、停电时，应先关闭电源后用手把手动摇摆旋至闸杆在垂直位置。
- 6、产品出厂时，已将挡杆长度与平衡弹簧调到佳状态，不得随意增加或减少挡杆的长度与重量，以免失去平衡发生危险，如需要更改必须请人员操作。

7、机械开关限位和光电开关限位在出厂前已调到佳状态，不得随意调动。忻州市小区广告道闸的安装价格

自2014年广告道闸的出现到现在，已全面覆盖安防市场，占领了属于自己的一席之地，常见的几个地方就属于停车场广告道闸和小区广告道闸了，那我们就由百胜小编来说说小区广告道闸的安装与使用吧!

小区广告道闸的安装：

- 1.机箱固定后，把广告道闸主杆插进杆把，用M10*150的内六角螺丝和垫片，弹垫，螺母固定好，然后，将闸杆LED灯线，通过主轴孔，引进道闸。
- 2.把连杆固定在广告道闸的机箱背面相应的位置，用M6*20的内六角盘头螺丝固定
- 3.将广告道闸的副杆与连杆连接在一起，用M6*20的内六角盘头螺丝固定
- 4.翻板安装完成后，将另外的撑杆也插入广告道闸的主杆与副杆的插槽中
- 5.将组装好的广告道闸的翻版分别插入主杆与副杆的插槽中(注意翻板斜面的方向)
- 6、翻板安装完成后，将另外的广告道闸的撑杆也插入主杆与副杆的插槽中

完成以上安装步骤，就可以正常使用了。

百胜中置式空降广告道闸采用三代机芯，一体化设计，编码器定位方式，定位，反应迅速，调试简便。对称设计，不分左右机。

功能特点：

- 1.配手摇柄，停电时，实现手动起落杆；
- 2.机器防撞能力强，车撞栏杆机器不会损坏；
- 3.三个按键分别控制起杆、落杆和停止；
- 4.具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统；
- 5.接线简单，无需布线及配线；
- 6.无线摇控功能（采用315MHZ/433MHZ遥控器）；
- 7.采用正弦机构设计，选用免维护轴承，保证机件磨损小；
- 8.带灯光设计，广告画面效应不受时间和安装场合限制；
- 9.定时器控制灯光启闭；

技术参数：

道闸电机：220VAC/50HZ 120W(输出功率)

工作温度：-40 ~+50

闸杆中心高度：1205mm

闸杆长度： 6m

遥控距离： 30m

静态功率：<5W

灯光功率：24VDC 120W

起落杆速度：8s（4.5米及以下） 11s（4.5米以上）

外形尺寸：460 × 373 × 1387mm

忻州市：忻府道闸 原平道闸 定襄道闸 五台道闸 代县道闸 繁峙道闸 宁武道闸 静乐道闸 神池道闸
五寨道闸 岢岚道闸 河曲道闸 保德道闸 偏关道闸