D373H美标凸耳式蝶阀

产品名称	D373H美标凸耳式蝶阀
公司名称	上海高温阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇杨王工业区宁富道988号
联系电话	021-57566770 13788958667

产品详情

D373H美标凸耳式蝶阀

用途和特点

该系列蝶阀式我公司工程技术人员研制开发的新一代高性能产品,其性能已处于国内外先进水平、广泛适用于低压、中压、高压、钢铁治金、石油、化工、电力等工业管道上作截断或调节介质流量用。该帆门采用三维偏心斜锥形阀座密封,蝶板密封采用新型金属片与弹性材料层叠而成,嵌装在蝶板上与阀座吻合。利用蝶板摆动压紧密封,所以密封面摩擦阻力小,关闭时具有越关越紧功能,这样密封性可靠,开启确保密封面完全脱离接触,保证了密封面不受损伤。该蝶阀结构特点排除了其他类型蝶阀开过位而不能密封的缺点,且在高曙下能正常使用,克服了其它类型阀门在高温使用时因热膨胀而容易泄漏的缺点。该蝶阀耕具使用介质要求,选用不同密封面材料,以保证密封面耐磨损、耐腐蚀、使用寿命长。

主要技术参数

公称通经	DN (in)	2"-36"	2"-36"
公称压力	PN(MPa)	150LB	300LB
实验压力Ps(MPa	强度试验	3.0	7.5
)	密封试验	2.2	5.5
适用介质	水、蒸汽、油品、酸碱类、海水等		
适用温度	-40 ~ 425		

主要零件材料

名称	材料
阀体	WCB、CFB、CF8M
阀板	WCB、CFB、CF8M
帆杆	304、316、1Cr13
密封套	316、304
填料	柔性石墨、氟塑料