

覆塑石笼网河床治理包塑石笼网挡土墙四川销售厂家

产品名称	覆塑石笼网河床治理包塑石笼网挡土墙四川销售厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	产品名称:包塑石笼网 材质:低碳钢丝 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川成都覆塑石笼网，包塑石笼网，石笼网挡土墙，铅丝石笼网厂家，石笼网卷，挡土墙，石笼格宾网，高尔凡丝石笼网等各种石笼网产品均有销售。

1.控制和引导河流及洪水

河流严重灾害是水流冲刷河岸使其破坏，引发的洪水泛滥，导致生命财产遭受大量损失和大量水土流失。因此在处理上述问题时，格该生态格网结构应用成为的解决方案之一，它能使河床河岸得到保护。

2.渠道运河河床

渠道的修建，涉及到边坡及河床的稳定。因此选用生态格网结构，是百年来的许多天然河流改造和人工渠道开挖所采用的主要方法。它可对河岸或河床起到有效的保护，他还有控制水的流量，防止水流失的功能特别是在环境保护和水质保持上，具有的。

3.护岸护坡

生态格网结构应用与江河护岸和其坡脚防护方面是非常成功的范例，它充分发挥了的生态格网的优点，达到其他方法无法实现的理想效果。

包塑石笼网又称格宾网、固滨笼、雷诺护垫由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成，使用该网制作而成的箱型结构就是石笼。根据ASTM和EN标准，所使用

的低碳钢丝直径根据工程设计要求而不同。一般介于2.0-4.0mm之间，石笼网钢丝的抗拉强度不少于38kg/m²，金属镀层重量一般高于245g/m²，石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

大型石笼网箱厂家、格宾石笼网厂家供应技术参数

1、孔径：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm、140*160mm、160*180mm
其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

2、丝径：塞克格宾分三种丝径—网丝、边丝、绑丝

(1) 网丝的范围在1.5mm-4mm (2) 边丝一般大于网丝，粗0.5mm-1mm

(3) 绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm居多 (4) 钢丝拉力：不小于38kg/m²

380N/mm