生产电信、计算配套、仪器仪表连接用电线电缆系列产品

产品名称	生产电信、计算配套、仪器仪表连接用电线电缆系列产品
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

型号规格:JYVP3、JYP3V、JYP3VP3、JYPV、JYVP、JYPVP、JVVP、JVPV、JVPVP、JYVP2、JYP2V、JYP2VP2、JYVP22、JYVP2-22、JYPV22、JYP2VP2等3、JYVP、JYPVP、JYPV屏蔽控制电缆该产品适用额定电流450/750V以下的电子器件计算机软件(DCS)的传输数据和抗干扰性要求高的检验仪表设备，以及其它自控系统的弱信号连接、传送。

4、JYVP、JYPVP、JYPV屏蔽控制电缆产品规格及名字

JYPV：高压聚乙烯绝缘层铜丝编织分屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

JYVP：高压聚乙烯绝缘层铜丝编织总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

JYPVP：高压聚乙烯绝缘层铜丝编织分屏蔽掉、总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

JYPVR：高压聚乙烯绝缘层铜丝编织分屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型软构造计算机用电缆线

JYVPR：高压聚乙烯绝缘层铜丝编织总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型软构造计算机用电缆线

JYPVPR：高压聚乙烯绝缘层铜丝编织分屏蔽掉、总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型软构造计算机用电缆线

JYP2V：高压聚乙烯绝缘层铜箔分屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

JYVP2：高压聚乙烯绝缘层铜箔总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

JYP2VP2：高压聚乙烯绝缘层铜箔分屏蔽掉、总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

JYP3V：高压聚乙烯绝缘层铝塑复合带分屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

JYVP3：高压聚乙烯绝缘层铝塑复合带总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

JYP3VP3：高压聚乙烯绝缘层铝塑复合带分屏蔽掉、总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线标明：1、钢带铠装屏蔽控制电缆后面加22　　2、钢丝铠装屏蔽控制电缆后面加32

天联国家标准电缆线，JYP3V32-3B电缆线， 国标电缆， 钢丝铠装屏蔽控制电缆

天联牌射频同轴电缆ZR-SYY23 SYY23

电子计算机DJVPV DJVVP DJYJVP DJYPV DJYVP DJVPVP DJYVRP DJYPVPR DJYPVR ZR-DJYVRP ZR-DJYPVPR ZR-DJYPVR ZR-DJYVRP22ZR-DJYPVPR22 ZR-DJYPVR22 DJYPVP DJYJPVP JVV JVVP DJYPRV9.生产制造用以通讯器材、测算配套设施，仪表设备联接用电力电缆主打产品RVVP RVV ZR-RVVP系列产品电缆线

电缆线用全色谱分析的实芯高压聚乙烯绝缘层，通过绝缘电阻的电线被无接头成线对，由线对绞生成缆芯。电缆线缆芯外再加上合适的缆芯覆盖原材料，镀塑铝卷金属屏蔽及上边印着按记数次序表述的长短标示的白色外伸套后才可以完成。

结 构输电线：实芯淬火铜心线。铜心线孔径为0.32、0.4、0.6、0.8（mm）。绝缘层：聚乙烯塑料，并依据全色谱分析标出绝缘层线的颜色。绝缘电缆对：把单条绝缘电缆依照不同类型的节径无接头成双，然后进行科学合理配置；以大限度降低串频，采用所规定的色谱分析组成便于鉴别线对。缆芯构造：以25对为基本要素，25线正确的基本要素也可以由12对和13对5身高企业构成，50对超企业由二个12对和二个13对个企业构成，100对超企业由四个25对基本要素构成，每一个企业会用要求色谱分析的束线带分离，100对及以上电缆线加上1%的预留线对，但多不得超过10对。缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包。屏蔽掉：在一根铝卷（铝卷厚0.2mm）正反两面都涂以塑胶，铝卷沿竖向包到缆芯上，包带要重合，重合处超过6mm。护线套：灰黑色线形高压聚乙烯。

远途对称性通信光缆HEYFLT23

产品执行标准： Q/TL 094-1999

参考依据TB/T 1478-83 、TB/T 2461-93

该产品适用铁路线远途通信网络。具有较好的屏蔽掉特性，可以从电气化铁路或者有弱电影响的场合正常启动。

1 产品优势

绝缘电缆芯选用世界优秀水准的三层共挤、物理发泡皮泡皮绝缘层加工工艺，发泡材料数为65%，因此绝缘性能能够提高，各类电性能更加平稳。

挡水脂膏、阻消防水带添充，防水功能出色，能免打气维护保养。

2　　应用特点

2.1电缆线电导体长期性容许操作温度为70°C。

2.2电缆敷设工作温度应不小于0°C。

2.3电缆线弯曲半径应不低于电缆外径的15倍。

2.4铝护线套铠装电缆型电缆理想化屏蔽掉指数≤0.1。

2.5依据客户必须，还可以给予本系列产品低烟无卤或

，阻燃性合乎IEC 332-3, GB 18380.3 标准规范要求.

3 电缆线规格、名称和规格型号