

MHYA32型 采用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

产品名称	MHYA32型 采用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌通信双绞线 规格型号:屏蔽电子计算机电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

全塑市内通信电缆：三类通信光缆-5对,10对,20对;通信光缆-HYA电缆|HYA23电缆线|HYA22电缆|HYA53电缆线|户外网络线HYA53HYA53 钢塑复合带铠装电缆通信光缆;HYA|路面通信光缆|路面通信线缆HYA高传输频率分别是30MHz与100MHz。 HYA53 5x2x0.4 HYA53 5x2x0.5 HYA53 10x2x0.4 HYA53 10x2x0.5 HYA53 20x2x0.4 HYA53 20x2x0.5 HYA53 30x2x0.4 HYA53 30x2x0.5 HYA53 50x2x0.4 HYA53 50x2x0.5 HYA53 100x2x0.4...加厚型

|8子型电缆线|自承式网络线HYVC HYATC HYAC HYVC

多对屏蔽控制电缆

产品执行标准：产品标准(等效电路选用英国BS5308—86)用途：

适用发电量、冶金工业、石油化工等矿公司集散中心系统软件、电子器件计算机软件、自动化技术的数据传输及测试仪器、仪表盘等联接用多对屏蔽双绞线。应用特点：操作温度：

一般型不得超过70 型号规格后带105高不得超过105 额定电流U₀/U：450 / 750V址低工作温度：固定不动铺设 - 40 ；非固定不动铺设 - 15 小弯曲半径：无铠装层电缆线应不低于电缆外径的6倍

MHYAV (5 × 2 10 × 2 20 × 2 30 × 2 50 × 2 80 × 2 100 × 2 多数) × 0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 (电导体孔径)

MHYAV型

煤矿业用高压聚乙烯绝缘层铝卷高压聚乙烯粘接护线套层钢丝铠装聚乙烯护线套通信光缆

主要用途：煤矿业用立井和斜井

MHYA32(5×2 10×2 20×2 30×2 50×2 80×2 100×2 多数)×0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 (电导体孔径)

MHYA32型

煤矿业用高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套通信光缆

主要用途：石矿一般数据传输固定不动铺装

MHYV (5×2 10×2 20×2 30×2 50×2 80×2 100×2 多数)×0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 (电导体孔径)

MHYV型

MHYV32(5×2 10×2 20×2 30×2 50×2 80×2 100×2 多数)×0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 (电导体孔径)

带铠装层电缆线应不低于电缆外径的12倍产品规格型号规格 名字JYPV - 1

电缆铜线高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套铜丝编织分屏蔽掉电子器件屏蔽控制电缆