

建筑加固

产品名称	建筑加固
公司名称	西安建筑结构加固公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市新城区东五路东风坊1号楼A段1幢10401室
联系电话	029-88612728 15229371879

产品详情

建筑加固 www.29jgw.com的主要特点 1、经济性。西安建筑加固补强的施工范围小、施工速度快、施工造价也很低。同时，建筑物局部改造可以只针对改造部位进行操作，不需要对整个建筑物的使用造成影响，减少了建筑物停止使用造成的损失； 2、安全性。改造项目的设计要求更加严格，安全系数也远远大于原有结构的要求，加固部位的强度和安全性都大于相邻结构构件，加固的部位会比改造前的承载力更大。 3、建筑加固工程的形式多样。基本可以满足不同结构的不同要求。 4、加固材料的多样化。大大增加了加固的可选择性、灵活性和安全性 5、施工队伍专业化。经过多年的施工经验积累，已经形成了一股以补强加固为主的专业施工队伍。他们能保证施工速度更快捷，质量也更能保证。 6、空间利用率高。现有的加固技术基本可以满足结构对空间的要求。加固后的结构构件截面并未增加多少，减少了空间的占用。 7、施工速度快、施工周期短。

建筑加固主要业务范围 1、西安建筑加固裂缝处理：在灌浆前应对裂缝进行处理，处理的方法视裂缝情况不同一般可采用以下三种方式：表面处理法：当构件的裂缝较细小时（0.2mm左右），可采用钢丝刷等工具将表面的回尘、白灰等松散层去掉，然后用毛刷蘸丙酮、甲苯等有机溶剂将裂缝两侧20~30mm范围擦洗干净，并保持干燥。凿槽法：当构件的裂缝较宽时（大于0.3mm）较深时，采用凿“V”型槽法，槽宽50~100mm，深30~50mm。钻孔法：对于大体积混凝土上的深裂缝，采用钻孔法。孔径以32mm为宜，当裂缝宽大于0.5mm时，孔距可取2~3mm；裂缝小于0.5mm时，适当缩小孔距。 2、西安建筑加固埋设灌浆嘴（盒）是裂缝与灌浆管之间的一种连接器。灌浆嘴（盒）的埋设间距，应根据浆液粘度及分布情况选定。一般当缝宽小于1mm时，宜取500~1000mm。 3、西安建筑加固裂缝及试漏：用沿缝的方向将裂缝封堵，封堵要严密、平整，保证封闭可靠。封缝三天后，进行压气试漏，以检查密闭效果。试漏前，沿裂缝涂刷一层肥皂水，从灌浆嘴通入压缩空气（压力与灌浆压力相同）。如肥皂起泡，则说明封闭不严，应尽快处理。三天后再进行试漏，如无问题则可进行下道工序。 4、西安建筑加固配浆及灌浆：灌浆分手动和机动两种。灌浆前，用压缩空气将管道及裂缝吹干净。灌浆由下而上，由一端到另一端进行。开始时应注意观察，逐渐加压，防止骤然加压。灌浆工作结束后，应立即拆除管路，并用丙酮冲洗管路。

建筑加固公司推荐 西安加固网承揽的加固改造工程遍布全国各地，并拥有着先进的施工设备和强大的精良施工队伍，致使我们积累了优秀的设计及施工质量屡创新高，专业从事建筑结构加固改造工程。我公司施工力量雄厚，拥有大量先进的机械和设备，可根据建筑物的结构特点及周围环境，

选择相应施工机械和施工手段，具有速度快、费用低、安全可靠、对周围环境干扰小等特点。公司拥有一批技术力量雄厚、经验丰富的工程技术人员、施工管理人员和一支训练有素的施工队伍。多年来我公司一贯全心全意为首都及各地区服务的宗旨，发扬艰苦创业、勇于拼搏的精神，“信誉第一、安全第一、质量第一、用户至上”的经营指导。新的世纪，展望未来，我公司全体员工热情期待与各朋友真诚交流与合作，我公司已和各大建筑公司如城建集团、中铁集团、市政、房地产开发公司已多年的合作关系。

建筑加固联系热线 公司名称：西安加固网 详细地址：
西安市新城区东五路东风坊1号楼A段1幢10401室 邮政编码：710075 联系人：张虎星
联系电话：029-88612728 传真号码：029-88612728 手机：15229371879 电子邮箱：
zhx323.hi@163.com 公司网址：<http://www.29jgw.com> 即时通讯：qq:929842866