

# 加固公司服务项目

产品名称	加固公司服务项目
公司名称	西安建筑结构加固公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市新城区东五路东风坊1号楼A段1幢10401室
联系电话	029-88612728 15229371879

## 产品详情

加固公司 [www.29jgw.com](http://www.29jgw.com) 工程条件 基础加固公司根据工程实际情况：地基回填土料颗粒较大，难以压实，使得房心回填土空隙率大，浸水后引起回填土下沉是造成混凝土地面不均匀沉降或开裂的主要因素；鉴于目前进行地基加固处理的成功经验，本着经济和安全可靠的原则，采用稳定性浆液灌浆技术处理是行之有效的方法。灌浆法的特点是：浆液在压力的作用下，向土层中的薄弱区域扩散，适应各地层回填土的不均匀性，可以均匀化地基回填土，从而有效地减少回填土的不均匀沉降。

加固公司施工方法 灌浆技术的核心是材料和工艺，灌浆材料、灌浆方法、灌浆量、灌浆压力等因素对灌浆效果均有很大的影响，回填土的地层特性对灌浆材料及施工方法的选用有极大关系。由于工程回填土未能充分压实，地层空隙率大，透水性好，因此对基础加固公司工程而言，常规的稀浆灌浆势必使浆体流失区域难以控制，材料利用率低，结石充填效果差，其耐久性也值得怀疑；所以采用低含水稳定性水泥浆液具有良好的技术和经济性能。灌浆设备可选用专用的膏浆灌浆机具。

### 加固公司施工基本流程

- 1、按照设计孔位进行定位，标明孔号。局部需调整的钻孔根据现场实际情况协商后再调整；
- 2、采用小型轻便矿用钻机成孔；
- 3、成孔后立即下设灌浆管（灌浆管距孔底200mm），上口套扣连接灌浆泵；
- 4、孔口封闭；
- 5、浆液配制、过滤；
- 6、灌浆：采用高压泵或浓浆泵进行，压力逐渐升高，达到终止灌浆条件时结束。施工注意点：a 注浆浆液应搅拌均匀，随拌随用，浆液在初凝前用完；b 注浆作业开始和中途停止时间较长再进行作业时，应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及注浆管路。

找加固公司请与我们联系 公司名称：西安加固网 详细地址：  
西安市新城区东五路东风坊1号楼A段1幢10401室 邮政编码：710075 联系人：张虎星  
联系电话：029-88612728 传真号码：029-88612728 手机：15229371879 电子邮箱：  
[zhx323.hi@163.com](mailto:zhx323.hi@163.com) 公司网址：<http://www.29jgw.com> 即时通讯：qq:929842866