

LED灯条FPC软板 5050低压RGB全彩软灯带线路板

产品名称	LED灯条FPC软板 5050低压RGB全彩软灯带线路板
公司名称	深圳市祥胜电子有限公司
价格	161.00/平方米
规格参数	加工尺寸:250*900mm (500*1200mm特殊) 铜箔厚度:18um/25um/35um/70um 产品类型:单面板/双面板/多层板
公司地址	深圳市宝安区福海街道塘尾社区利昇工业园4栋
联系电话	13927451018 17724645063

产品详情

深圳市LED灯条FPC软板有限公司是一家专业生产销售5050低压RGB全彩软灯带线路板 LED灯条FPC软板的制造商。公司从开料、钻孔、沉铜、电镀、图形转移、测试、成型等拥有整套精密生产设备，为您量身定制优化解决LED灯条FPC软板方案。

>> 公司介绍

深圳市祥胜电子有限公司是一家专注于高精密柔性印刷电路板（FPC）的超薄单面、双面、多层柔性线路板生产销售，公司拥有现代化的标准工厂，装备国际先进水平的自动生产线，采用先进的生产工艺。为配合客户对各类印刷电路板高、精、尖需求，聘用经验丰富的管理及技术人才，以高品质的产品、合理的价格、快捷的货期、优良的售后服务来服务广大商家和客户。

深圳市LED灯条FPC软板有限公司长期备有大量常规3528系列、2835系列、5050系列、RGB、幻彩、COB系列、S型等LED灯条FPC软板现货库存；电压：5V、12V、24V、36V、220V等；宽度与长度：宽度2mm-240mm，长度10mm-50m不等。可定制各种外形尺寸的非标LED灯条FPC软板、柔性LED软灯条线路板、PCB电路板、LED软灯条和等。板厚：0.15mm-4.0mm，最小孔径：0.1mm，线宽/线距：2/2mil，表面处理：OSP、镀锡、镀金、沉锡、沉金，金厚：0.1-0.15um，镍厚：2-8um
阻抗要求：差分阻抗90 ±10%。

>> 产品展示

>> 制程能力

拼版尺寸：最大250*1500mm，补强(增强)组装部品公差：±0.2mm，抗绕曲能力：5-10万次不等，耐焊

性：85-105 /200-280 ，最小覆盖膜桥宽：0.3-0.75MM，钻孔最小间距：0.20mm，蚀刻公差：线宽 $\pm 20\%$ ，特殊：线宽 $\pm 10\%$ ，基材：铜基板，线宽线距：3mil (0.075mm)，基材厚度：0.025mm---0.125mm，钻孔孔径公差： $\pm 0.025\text{mm}$ ，曝光对位公差： $\pm 0.05\text{mm}$ (2 mil)，外形加工：样品激光，批量钢模，成型公差：慢走丝模 $\pm 0.05\text{mm}$,快走丝模具 $\pm 0.1\text{mm}$ ，钻孔孔径：最大直径:6.5mm，最小直径：0.1mm，最小电测试焊盘距离:8mil，最小电测试焊盘:8mil*8mil。

>> 产品特性

深圳市LED灯条FPC软板制造有限公司柔性线路板FPC的特性：体积比PCB小可以有效降低产品体积，增加携带上的便利性。重量比PCB(硬板)轻，可以减少终产品的重量。组装工时短所有线路都配置完成，省去多余排线的连接工作。厚度比PCB薄，可以提高柔软度，加强再有限空间内作三度空间的组装。

>> 订购及售后服务

LED灯条FPC软板定制生产源*厂家，为确保产品融合新时代市场，致力于“多品种、快速打样，中小批量、短交期”，我们永远以灵活的经营态度,满足市场不断变化的需求。不定期的改进和完善生产设备，确保设备的精良、拥有更高的生产力。保障LED灯条FPC软板品质工艺与生产技术的严格一致性。

深圳LED灯条FPC软板厂家为您提供更多相关LED灯条FPC软板产品资讯：LED灯条FPC软板规格型号、LED灯带软板、LED灯条FPC软板规格齐全、LED灯条FPC软板现货供应、幻彩灯板。