

湖北武汉西门子CPU模块一级代理商

产品名称	湖北武汉西门子CPU模块一级代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/台
规格参数	原装:** 全新:齐全 保真:德国原装
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

800 × 480 dpi 宽屏显示设计和屏幕相比具有更大的可视面积，使单个画面中可以显示更多的信息，让操作员具有更舒适的视觉

o 高分辨率 64K 色真彩显示，使得画面更清晰，画质更细腻

· 强大且丰富的通讯能力

o 集成的工业以太网接口，可以和 S7-200 ART 以及 LOGO ! 0BA7 建立高速无缝的连接。同时，程序下载速度也有大幅度的

o 通过以太网可以同时连接 3 台控制器

o 通过串口可以连接西门子 S7-200 以及 S7-200 ART PLC，通讯速率高达187.5kb/s

o 集成的串口（支持Modbus，RS422/485 自适应切换），使精彩系列面板的通讯更加灵活，可以和市场主流的小型 PLC 建立可靠的通讯连接。（三菱 FX 系列；欧姆龙 CP1 系列；台达 DVP-SV/ES2 系列）

· LED 背光，节能降耗

o LED 较之 CCFL，背光板厚度一半左右，使精彩系列面板更轻巧。同时，操作屏亮度更高，色彩更均匀，力更强，可视范围到 140°

o LED 背光可以降低设备能耗，结合屏保功能大幅度地操作屏的使用寿命

- 高性能处理器、高速外部总线及 64M DDR 内存

o 的 ARM 处理器，主频达到 400MHz，使数据处理更快，画面显示更流畅

o 高速的外部总线充分发挥处理器的强大性能

o 增强的 64M DDR 内存使得画面的切换速度更快

- 先进的工业设计理念

o *的边框倒角设计，让操作屏的外观更具流线型，给人以舒适感

o 优雅清新的绿色边框设计，给人以视觉上的开阔感，缓解操作员的视觉疲劳

o 使用符合 UL 的 PC + ABS 合金材料，耐高温、抗腐蚀，特别适用于工业现场的应用

- 可靠的电源设计

o 内置的 24V 电子自恢复反接保护，避免因误接线而的产品损坏

o 供电电源范围可达 $\pm 20\%$

- 德国品质拥有

o 精彩系列面板的 ESD、RS 等关键指标比 (IEC) 50%

o 精彩系列面板通过 CE 认证

- 先进的生产失效故障分析

o 潜在的缺陷及故障分析模型贯穿产品从研发到生产的每个环节，大程度确保产品可靠性

o 成熟的生产流程及完善的控制体系确保产品

德国品质拥有

1、精彩系列面板的 ESD、RS 等关键指标比 (IEC) 50%

2、精彩系列面板通过 CE 认证

先进的生产失效故障分析

1、潜在的缺陷及故障分析模型贯穿产品从研发到生产的每个环节，大程度确保产品可靠性

2、成熟的生产流程及完善的控制体系确保产品

先进的工业设计理念

1、*的边框倒角设计，让操作屏的外观更具流线型，给人以舒适感

- 2、优雅清新的绿色边框设计，给人以视觉上的开阔感，缓解操作员的视觉疲劳
- 3、使用符合 UL 的 PC + ABS 合金材料，耐高温、抗腐蚀，特别适用于工业现场的应用

可靠的电源设计

- 1、内置的 24V 电子自恢复反接保护，避免因误接线而的产品损坏
- 2、供电电源范围可达 $\pm 20\%$

LED 背光，节能降耗

- 1、LED 较之 CCFL，背光板厚度一半左右，使精彩系列面板更轻巧。同时，操作屏亮度更高，色彩更均匀，力更强，可视范围到 140°
- 2、LED 背光可以降低设备能耗，结合屏保功能大程度地操作屏的使用寿命

强大且丰富的通讯能力

- 1、PPI 通讯协议确彩系列面板与 S7-200 建立高速无缝的连接，和 S7-200 PLC 组成的小型自动化解决方案
- 2、集成的 RS 422/485 通讯口使精彩系列面板的通讯更加灵活，可以和市场主流的小型 PLC 建立可靠的通讯连接。（三菱 FX 系列；欧姆龙 CP1 系列）
- 3、当采用 PPI 通讯时，通信速率高达 187.5kb/s

高性能处理器、高速外部总线及 64M DDR 内存

- 1、的 ARM 处理器，主频达到 400MHz，使数据处理更快，画面显示更流畅
- 2、高速的外部总线充分发挥处理器的强大性能